

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 10" RP10 210-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 10" RP10 210-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
			0	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP 10-210-01	25	18,5	40	36	34	33	31	29	27	26	24	21	18	14
RP 10-210-02	60	45	80	72	68	65	61	58	55	51	47	42	35	28
RP 10-210-03	90	67	120	108	103	98	92	86	82	77	71	62	53	42
RP 10-210-04	100	75	160	144	137	130	122	115	110	102	94	83	70	56
RP 10-210-05	125	92	200	180	171	163	153	144	137	128	118	104	88	70
RP 10-210-06	150	110	240	216	205	195	183	173	164	154	141	125	106	84
RP 10-210-07	175	129	280	252	239	228	214	202	192	179	165	146	123	98
RP 10-210-08	200	147	320	288	274	260	244	230	219	205	188	166	141	112
RP 10-210-09	225	166	360	324	308	293	275	259	247	230	212	187	158	126
RP 10-210-10	250	185	400	360	342	325	305	288	274	256	235	208	176	140

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 10 210	1	790	40,00	25	1006	76	6"	247	144
	2	966	70,00	60	1201	152			190
	3	1142	100,00	90	1366	186			231
	4	1318	130,00	100	1391	195			231
	5	1494	160,00	125	1536	212			231
	6	1670	190,00	150	1510	311			231
	7	2146	220,00	175	1610	338			231
	8	2322	250,00	200	1740	370			231
	9	2498	280,00	225	1820	400			231
	10	2674	310,00	250	1820	405			231

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³