

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP06 010-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP06 010-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY						
			0	1	2	3	4	5	5,5
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ						
RP 06-010-08	5,5	4	75	75	71	63	49	42	31
RP 06-010-09	5,5	4	84	84	80	71	56	47	35
RP 06-010-10	5,5	4	93	93	89	79	62	52	39
RP 06-010-11	5,5	4	103	103	98	86	68	57	42
RP 06-010-12	7,5	5,5	112	112	107	94	74	63	46
RP 06-010-13	7,5	5,5	121	121	115	102	80	68	50
RP 06-010-14	7,5	5,5	131	130	124	110	87	73	54
RP 06-010-15	7,5	5,5	140	140	133	118	93	78	58
RP 06-010-16	10	7,5	149	149	142	126	99	84	62
RP 06-010-17	10	7,5	159	158	151	134	105	89	65
RP 06-010-18	10	7,5	168	168	160	141	111	94	69
RP 06-010-19	10	7,5	177	177	169	149	118	99	73
RP 06-010-20	10	7,5	187	186	178	157	124	105	77
RP 06-010-21	10	7,5	196	196	186	165	130	110	81
RP 06-010-22	12,5	9,3	205	205	195	173	136	115	85
RP 06-010-23	12,5	9,3	215	214	204	181	142	120	89
RP 06-010-24	12,5	9,3	224	224	213	189	148	125	92
RP 06-010-25	12,5	9,3	233	233	222	197	155	131	96
RP 06-010-26	12,5	9,3	243	242	231	204	161	136	100
RP 06-010-27	15	11	252	252	240	212	167	141	104
RP 06-010-28	15	11	261	261	249	220	173	146	108
RP 06-010-29	15	11	270	270	258	228	179	152	112
RP 06-010-30	15	11	280	280	266	236	186	157	116
RP 06-010-31	17,5	13	289	289	275	244	192	162	119
RP 06-010-32	17,5	13	298	298	284	252	198	167	123
RP 06-010-33	17,5	13	308	308	293	259	204	172	127
RP 06-010-34	17,5	13	317	317	302	267	210	178	131
RP 06-010-35	17,5	13	326	326	311	275	216	183	135
RP 06-010-36	17,5	13	336	336	320	283	223	188	139
RP 06-010-37	17,5	13	345	345	329	291	229	193	143
RP 06-010-38	20	15	354	354	337	299	235	199	146
RP 06-010-39	20	15	364	364	346	307	241	204	150
RP 06-010-40	20	15	373	373	355	314	247	209	154
RP 06-010-41	20	15	382	382	364	322	254	214	158
RP 06-010-42	25	18,5	392	391	373	330	260	220	162
RP 06-010-43	25	18,5	401	401	382	338	266	225	166
RP 06-010-44	25	18,5	410	410	391	346	272	230	169
RP 06-010-45	25	18,5	420	419	400	354	278	235	173
RP 06-010-46	25	18,5	429	429	408	362	285	240	177
RP 06-010-47	25	18,5	438	438	417	369	291	246	181
RP 06-010-48	25	18,5	448	447	426	377	297	251	185
RP 06-010-49	25	18,5	457	457	435	385	303	256	189

ΤΥΠΟΣ ΤΥΡΕ	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 06 010	8	753	15,00	5,5	649	40	3"	2 1/2"	144
	9	814	17,00	5,5	649	40			
	10	874	18,00	5,5	649	40			
	11	935	20,00	7,5	678	49,5			
	12	995	21,00	7,5	678	49,5			
	13	1055	23,00	7,5	678	49,5			
	14	1115	25,00	7,5	678	49,5			
	15	1177	26,00	7,5	678	49,5			
	16	1237	27,00	10	758	50			
	17	1300	29,00	10	758	50			
	18	1398	30,00	10	758	50			
	19	1419	31,00	10	758	50			
	20	1479	33,00	10	758	50			
	21	1539	35,00	10	758	50			
	22	1600	36,00	12,5	800	55			
	23	1680	37,00	12,5	800	55			
	24	1760	38,00	12,5	800	55			
	25	1800	40,00	12,5	800	55			
	26	1842	41,00	12,5	800	55			
	27	1903	43,00	15	851	60			
	28	1955	45,00	15	851	60			
	29	2004	46,00	15	851	60			
	30	2084	47,00	15	851	60			
	31	2145	49,00	17,5	911	65			
	32	2215	50,00	17,5	911	65			
	33	2275	51,00	17,5	911	65			
	34	2340	53,00	17,5	911	65			
	35	2415	55,00	17,5	911	65			
	36	2480	57,00	17,5	911	65			
	37	2511	58,00	17,5	911	65			
	38	2568	59,00	20	973	72			
	39	2631	61,00	20	973	72			
	40	2698	63,00	20	973	72			
	41	2742	65,00	20	973	72			
	42	2799	67,00	25	1006	76			
	43	2879	69,00	25	1006	76			
	44	2945	71,00	25	1006	76			
	45	2997	73,00	25	1006	76			
	46	3058	75,00	25	1006	76			
	47	3111	77,00	25	1006	76			
	48	3199	79,00	25	1006	76			
	49	3261	81,00	25	1006	76			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP06 017-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP06 017-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
			0	6	8	10	12	14	16	18	20
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD								
RP 06-017-07	5,5	4	81	79	78	75	72	67	61	54	46
RP 06-017-08	7,5	5,5	93	91	89	86	82	76	70	62	53
RP 06-017-09	7,5	5,5	104	102	100	97	92	86	78	69	59
RP 06-017-10	7,5	5,5	116	113	111	107	102	95	87	77	66
RP 06-017-11	10	7,5	127	125	122	118	112	105	96	85	72
RP 06-017-12	10	7,5	139	136	133	129	123	115	104	92	79
RP 06-017-13	10	7,5	151	147	144	140	133	124	113	100	85
RP 06-017-14	10	7,5	162	159	155	150	143	134	122	108	92
RP 06-017-15	12,5	9,3	174	170	166	161	153	143	131	115	99
RP 06-017-16	12,5	9,3	185	182	178	172	164	153	139	123	105
RP 06-017-17	12,5	9,3	197	193	189	182	174	162	148	131	112
RP 06-017-18	15	11	208	204	200	193	184	172	157	139	118
RP 06-017-19	15	11	220	216	211	204	194	181	165	146	125
RP 06-017-20	15	11	232	227	222	215	204	191	174	154	131
RP 06-017-21	17,5	13	243	238	233	225	215	200	183	162	138
RP 06-017-22	17,5	13	255	250	244	236	225	210	191	169	145
RP 06-017-23	17,5	13	266	261	255	247	235	220	200	177	151
RP 06-017-24	17,5	13	278	272	266	258	245	229	209	185	158
RP 06-017-25	20	15	289	284	277	268	256	239	218	192	164
RP 06-017-26	20	15	301	295	289	279	266	248	226	200	171
RP 06-017-27	20	15	313	306	300	290	276	258	235	208	177
RP 06-017-28	20	15	324	318	311	301	286	267	244	216	184
RP 06-017-29	25	18,5	336	329	322	311	296	277	252	223	190
RP 06-017-30	25	18,5	347	340	333	322	307	286	261	231	197
RP 06-017-31	25	18,5	359	352	344	333	317	296	270	239	204
RP 06-017-32	25	18,5	371	363	355	343	327	305	278	246	210
RP 06-017-33	25	18,5	382	374	366	354	337	315	287	254	217
RP 06-017-34	25	18,5	394	386	377	365	348	325	296	262	223
RP 06-017-35	30	22	405	397	388	376	358	334	305	269	230
RP 06-017-36	30	22	417	408	400	386	368	344	313	277	236
RP 06-017-37	30	22	428	420	411	397	378	353	322	285	243
RP 06-017-38	30	22	440	431	422	408	388	363	331	293	250
RP 06-017-39	30	22	452	442	433	419	399	372	339	300	256
RP 06-017-40	30	22	463	454	444	429	409	382	348	308	263
RP 06-017-41	30	22	475	465	455	440	419	391	357	316	269
RP 06-017-42	35	26,5	486	477	466	451	429	401	365	323	276
RP 06-017-43	35	26,5	498	488	477	462	440	410	374	331	282
RP 06-017-44	35	26,5	510	499	488	472	450	420	383	339	289
RP 06-017-45	35	26,5	521	511	499	483	460	430	391	346	296
RP 06-017-46	35	26,5	533	522	511	494	470	439	400	354	302
RP 06-017-47	35	26,5	544	533	522	504	480	449	409	362	309
RP 06-017-48	35	26,5	556	545	533	515	491	458	418	370	315
RP 06-017-49	40	30	567	556	544	526	501	468	426	377	322
RP 06-017-50	40	30	579	567	555	537	511	477	435	385	328
RP 06-017-51	40	30	591	579	566	547	521	487	444	393	335
RP 06-017-52	40	30	602	590	577	558	532	496	452	400	342
RP 06-017-53	40	30	614	601	588	569	542	506	461	408	348
RP 06-017-54	40	30	625	613	599	580	552	515	470	416	355
RP 06-017-55	40	30	637	624	610	590	562	525	478	423	361
RP 06-017-56	40	30	648	635	622	601	572	535	487	431	368
RP 06-017-57	50	37	660	647	633	612	583	544	496	439	374
RP 06-017-58	50	37	672	658	644	623	593	554	505	447	381
RP 06-017-59	50	37	683	669	655	633	603	563	513	454	388
RP 06-017-60	50	60	695	681	666	644	613	573	522	462	394

ΤΥΠΟΣ ΤΥΡΕ	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 06 017	7	693	14,00	5,5	649	40	2 1/2"	132	144
	8	753	16,00	7,5	678	43,5			
	9	814	17,00	7,5	678	43,5			
	10	874	18,00	7,5	678	43,5			
	11	935	20,00	10	758	50			
	12	995	21,00	10	758	50			
	13	1056	23,00	10	758	50			
	14	1116	24,00	10	758	50			
	15	1177	26,00	12,5	800	55			
	16	1237	27,00	12,5	800	55			
	17	1298	29,00	12,5	800	55			
	18	1358	30,00	15	851	60			
	19	1419	31,00	15	851	60			
	20	1479	33,00	15	851	60			
	21	1540	34,00	17,5	911	65			
	22	1600	36,00	17,5	911	65			
	23	1661	37,00	17,5	911	65			
	24	1721	39,00	17,5	911	65			
	25	1782	40,00	20	973	72			
	26	1842	42,00	20	973	72			
	27	1903	43,00	20	973	72			
	28	1963	45,00	20	973	72			
	29	2024	46,00	25	1006	76			
	30	2084	47,00	25	1006	76			
	31	2145	49,00	25	1006	76			
	32	2205	50,00	25	1006	76			
	33	2266	52,00	25	1006	76			
	34	2326	53,00	25	1006	76			
	35	2387	55,00	30	1106	87			
	36	2447	56,00	30	1106	87			
	37	2508	58,00	30	1106	87			
	38	2568	59,00	30	1106	87			
	39	2629	60,00	30	1106	87			
	40	2689	93,00	30	1106	87			
	41	2750	95,00	30	1106	87			
	42	2810	96,00	35	1217	98			
	43	2871	98,00	35	1217	98			
	44	2931	100,00	35	1217	98			
	45	2992	102,00	35	1217	98			
	46	3052	103,00	35	1217	98			
	47	3113	105,00	35	1217	98			
	48	3173	107,00	35	1217	98			
	49	3234	109,00	40	1247	103			
	50	3294	111,00	40	1247	103			
	51	3355	112,00	40	1247	103			
	52	3415	114,00	40	1247	103			
	53	3476	116,00	40	1247	103			
	54	3536	118,00	40	1247	103			
	55	3597	120,00	40	1247	103			
	56	3657	121,00	40	1247	103			
	57	3718	123,00	50	1347	110			
	58	3778	125,00	50	1347	110			
	59	3839	127,00	50	1347	110			
	60	3899	129,00	50	1347	110			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP06 030-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP06 030-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY									
			0	8	15	20	24	27	30	33	36	39
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD									
RP 06-030-04	5,5	4	48	46	42	39	35	33	30	25	22	22
RP 06-030-05	7,5	5,5	60	57	53	48	44	41	37	32	27	27
RP 06-030-06	7,5	5,5	72	69	64	58	53	49	44	38	33	33
RP 06-030-07	10	7,5	84	80	74	68	62	57	52	45	38	38
RP 06-030-08	10	7,5	96	91	85	78	71	65	59	51	44	44
RP 06-030-09	12,5	9,3	108	103	95	80	80	73	66	58	49	49
RP 06-030-10	12,5	9,3	119	115	106	97	89	82	74	64	54	54
RP 06-030-11	12,5	9,3	131	126	116	107	98	90	81	70	60	60
RP 06-030-12	15	11	143	137	127	117	107	98	89	77	65	65
RP 06-030-13	15	11	155	149	138	126	115	106	96	83	71	71
RP 06-030-14	17,5	13	167	161	148	136	125	115	104	90	76	76
RP 06-030-15	17,5	13	179	172	159	146	133	123	111	96	82	82
RP 06-030-16	20	15	191	184	170	156	142	131	119	103	87	87
RP 06-030-17	20	15	203	195	180	165	151	139	126	109	93	93
RP 06-030-18	25	18,5	215	207	191	175	160	147	133	115	98	98
RP 06-030-19	25	18,5	227	218	201	185	169	156	141	122	103	103
RP 06-030-20	25	18,5	239	229	212	194	178	164	148	128	109	109
RP 06-030-21	25	18,5	251	241	222	204	187	172	155	135	114	114
RP 06-030-22	30	22	263	252	233	214	196	181	162	141	120	120
RP 06-030-23	30	22	275	264	244	224	205	188	170	148	125	125
RP 06-030-24	30	22	287	275	254	234	214	196	177	154	131	131
RP 06-030-25	35	26,5	299	287	265	243	222	205	186	160	136	136
RP 06-030-26	35	26,5	311	298	275	253	231	213	192	167	142	142
RP 06-030-27	35	26,5	323	310	286	263	240	221	200	173	147	147
RP 06-030-28	35	26,5	334	321	297	273	249	230	207	180	152	152
RP 06-030-29	35	26,5	346	333	307	282	258	237	215	186	158	158
RP 06-030-30	35	26,5	358	344	318	292	267	246	222	193	163	163
RP 06-030-31	40	30	370	356	328	302	276	254	230	199	169	169
RP 06-030-32	40	30	382	367	339	311	285	262	238	205	174	174
RP 06-030-33	40	30	394	379	350	321	293	270	244	211	180	180
RP 06-030-34	50	37	406	390	361	331	302	279	252	218	185	185
RP 06-030-35	50	37	418	402	371	341	311	287	259	224	191	191
RP 06-030-36	50	37	430	413	382	351	320	296	267	232	196	196
RP 06-030-37	50	37	442	425	392	360	329	303	274	238	201	201
RP 06-030-38	50	37	454	436	403	370	338	312	282	244	207	207
RP 06-030-39	50	37	466	448	413	379	346	320	289	251	212	212
RP 06-030-40	50	37	478	459	424	390	356	328	296	257	218	218
RP 06-030-41	50	37	490	471	435	399	364	336	304	264	223	223
RP 06-030-42	50	37	502	482	445	409	373	344	311	269	229	229
RP 06-030-43	60	45	514	494	456	419	382	353	320	276	234	234
RP 06-030-44	60	45	526	505	466	428	392	360	326	284	240	240
RP 06-030-45	60	45	538	517	477	439	401	369	334	289	245	245
RP 06-030-46	60	45	550	528	488	448	409	376	340	296	250	250
RP 06-030-47	60	45	561	540	499	458	419	385	349	302	256	256
RP 06-030-48	60	45	573	551	509	467	427	393	356	309	261	261
RP 06-030-49	60	45	585	563	520	477	437	402	364	314	267	267
RP 06-030-50	60	45	597	574	531	487	445	410	371	321	272	272
RP 06-030-51	60	45	609	586	541	497	454	419	378	328	278	278
RP 06-030-52	75	52	621	597	551	506	462	427	385	334	283	283
RP 06-030-53	75	52	633	609	562	516	471	435	393	340	289	289
RP 06-030-54	75	52	645	620	573	526	480	443	400	348	294	294

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)	
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)				
RP 06 030	4	649	13,00	5,5	649	40	3"	140	144	
	5	744	15,00	7,5	678	49,5				
	6	839	17,00	7,5	678	43,5				
	7	934	19,00	10	758	50				
	8	1029	21,00	10	758	50				
	9	1124	23,00	12,5	800	55				
	10	1219	25,00	12,5	800	55				
	11	1314	27,00	12,5	800	55				
	12	1409	29,00	15	851	60				
	13	1504	31,00	15	851	60				
	14	1599	33,00	17,5	911	65				
	15	1694	36,00	17,5	911	65				
	16	1789	38,00	20	973	72				
	17	1884	40,00	20	973	72				
	18	1979	42,00	25	1006	76				
	19	2074	44,00	25	1006	76				
	20	2169	46,00	25	1006	76				
	21	2264	48,00	25	1006	76				
	22	2359	50,00	30	1106	87				
	23	2454	52,00	30	1106	87				
	24	2549	54,00	30	1106	87				
	25	2644	56,00	35	1217	98				
	26	2739	58,00	35	1217	98				
	27	2834	60,00	35	1217	98				
	28	2929	63,00	35	1217	98				
	29	3024	65,00	35	1217	98				
	30	3119	67,00	35	1217	98				
	31	3214	69,00	40	1247	103				
	32	3309	71,00	40	1247	103				
	33	3404	73,00	40	1247	103				
	34	3499	75,00	50	1347	110				
	35	3594	77,00	50	1347	110				
	36	3689	79,00	50	1347	110				
	37	3784	81,00	50	1347	110				
	38	3870	83,00	50	1347	110				
	39	3974	124,00	50	1347	110				
	40	4069	126,00	50	1347	110				
	41	4164	129,00	50	1347	110				
	42	4259	132,00	50	1347	110				
	43	4354	134,00	60	1201	152				
	44	4449	137,00	60	1201	152				
	45	4544	139,00	60	1201	152				
	46	4639	142,00	60	1201	152				
	47	4734	145,00	60	1201	152				
	48	4829	147,00	60	1201	152				
	49	4924	150,00	60	1201	152				
	50	5019	152,00	60	1201	152				
	51	5114	155,00	60	1201	152				
	52	5209	158,00	75	1286	170				
	53	5304	160,00	75	1286	170				
	54	5399	163,00	75	1286	170				
										190

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP06 045-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP06 045-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY												
	HP	KW	0	10	20	28	32	36	40	44	48	52	56	58	
			ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD												
RP 06-045-01	5,5	4	15	14	13	12	11	10	9,8	9	8	8,5	7	6,6	
RP 06-045-02	5,5	4	30	29	27	24	22	21	20	18	17	16	14	13	
RP 06-045-03	7,5	5,5	45	44	40	36	34	32	30	28	26	23	21	20	
RP 06-045-04	10	7,5	60	58	53	48	45	42	40	37	34	31	28	26	
RP 06-045-05	10	7,5	74	73	66	60	56	53	49	46	43	39	34	33	
RP 06-045-06	12,5	9,3	89	87	79	72	67	64	59	55	51	47	42	39	
RP 06-045-07	15	11	104	102	92	83	78	74	69	65	60	55	48	46	
RP 06-045-08	17,5	13	110	117	106	95	90	85	79	74	68	62	55	52	
RP 06-045-09	20	15	134	131	119	107	101	95	89	83	77	70	62	59	
RP 06-045-10	25	18,5	149	146	132	119	112	106	99	92	86	78	69	65	
RP 06-045-11	25	18,5	164	160	146	131	124	117	109	102	94	86	76	72	
RP 06-045-12	30	22	179	175	159	143	135	127	119	111	103	94	84	78	
RP 06-045-13	30	22	193	190	172	155	146	138	129	120	111	102	90	85	
RP 06-045-14	30	22	208	204	186	167	157	148	139	130	120	109	97	91	
RP 06-045-15	35	26,5	223	219	199	179	169	159	148	138	128	117	105	98	
RP 06-045-16	35	26,5	238	234	212	191	180	170	159	148	137	125	112	104	
RP 06-045-17	40	30	253	248	225	203	191	180	168	158	146	133	119	111	
RP 06-045-18	40	30	268	263	238	215	203	191	178	166	154	141	125	117	
RP 06-045-19	50	37	283	278	252	227	214	201	188	176	163	149	133	124	
RP 06-045-20	50	37	298	292	266	239	225	212	198	185	171	157	139	130	
RP 06-045-21	50	37	313	307	279	251	237	223	208	194	180	164	147	137	
RP 06-045-22	50	37	327	321	292	262	247	233	218	204	188	172	152	144	
RP 06-045-23	50	37	342	336	305	274	259	244	227	213	197	180	160	150	
RP 06-045-24	60	45	357	351	318	286	270	254	238	221	206	188	169	157	
RP 06-045-25	60	45	372	365	332	298	281	265	248	232	214	196	173	163	
RP 06-045-26	60	45	387	380	345	310	293	276	257	241	223	204	180	170	
RP 06-045-27	60	45	402	395	358	322	304	286	268	250	232	212	190	176	
RP 06-045-28	60	45	417	409	371	334	315	297	278	260	240	219	195	183	
RP 06-045-29	60	45	432	424	385	346	327	307	287	268	248	228	205	189	
RP 06-045-30	60	45	447	439	398	357	338	318	298	278	257	235	209	196	
RP 06-045-31	75	55	461	453	411	371	348	329	307	287	266	242	214	202	
RP 06-045-32	75	55	476	467	425	383	361	339	317	296	275	251	227	209	
RP 06-045-33	75	55	491	482	438	394	371	350	328	306	283	258	230	215	

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 06 045	1	382	7,00	5,5	649	40	4"	140	144
	2	494	10,00	5,5	649	40			
	3	606	12,00	7,5	678	43,5			
	4	718	15,00	10	758	50			
	5	830	18,00	10	758	50			
	6	942	20,00	12,5	800	55			
	7	1054	23,00	15	851	60			
	8	1166	26,00	17,5	911	65			
	9	1278	28,00	20	973	72			
	10	1390	31,00	25	1006	76			
	11	1502	34,00	25	1006	76			
	12	1614	36,00	30	1106	87			
	13	1726	39,00	30	1106	87			
	14	1838	42,00	30	1106	87			
	15	1950	44,00	35	1217	98			
	16	2062	47,00	35	1217	98			
	17	2174	49,00	40	1247	103			
	18	2286	52,00	40	1247	103			
	19	2398	55,00	50	1347	110			
	20	2510	57,00	50	1347	110			
	21	2622	60,00	50	1347	110			
	22	2734	63,00	50	1347	110			
	23	2846	65,00	50	1347	110			
	24	2958	68,00	60	1201	152			
	25	3070	71,00	60	1201	152			
	26	3182	73,00	60	1201	152			
	27	3294	76,00	60	1201	152			
	28	3406	79,00	60	1201	152			
	29	3518	81,00	60	1201	152			
	30	3630	84,00	60	1201	152			
	31	3742	86,00	75	1286	170			
	32	3854	89,00	75	1286	170			
	33	3966	92,00	75	1286	170			
								172	
								190	

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP06 060-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP06 060-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY										
			0	20	30	40	45	50	55	60	65	70	76
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ										
RP 06-060-02	5,5	4	30	26	23	21	20	19	18	17	15	13	10
RP 06-060-03	7,5	44	39	35	31	30	28	27	25	25	23	20	15
RP 06-060-04	10	7,5	59	52	47	42	40	38	35	33	31	27	20
RP 06-060-05	12,5	9,3	74	65	58	52	50	47	45	41	38	33	25
RP 06-060-06	15	11	89	78	70	63	60	57	54	50	46	40	30
RP 06-060-07	17,5	13	104	90	82	73	70	66	63	58	53	46	35
RP 06-060-08	20	15	118	104	93	84	80	76	71	67	61	53	40
RP 06-060-09	25	18,5	133	117	105	94	90	85	81	75	69	60	45
RP 06-060-10	25	18,5	148	130	117	105	100	95	90	83	76	67	50
RP 06-060-11	30	22	163	143	129	116	110	105	98	92	84	74	55
RP 06-060-12	30	22	178	156	141	126	120	114	107	101	92	80	60
RP 06-060-13	35	26,5	192	169	152	137	130	123	117	108	99	87	65
RP 06-060-14	35	26,5	207	182	164	147	140	133	125	117	107	94	70
RP 06-060-15	40	30	222	192	175	158	150	142	134	125	114	100	75
RP 06-060-16	40	30	237	208	187	168	160	152	143	134	122	107	80
RP 06-060-17	40	30	252	220	199	179	170	162	153	142	130	114	85
RP 06-060-18	50	37	266	234	211	189	180	170	161	150	137	120	90
RP 06-060-19	50	37	281	246	223	200	190	180	170	158	145	128	95
RP 06-060-20	50	37	296	259	234	210	200	190	179	167	153	134	100
RP 06-060-21	50	37	311	273	246	221	210	200	188	175	160	141	105
RP 06-060-22	60	45	326	286	257	232	220	209	197	183	168	147	110
RP 06-060-23	60	45	340	299	269	242	230	219	206	192	176	154	115
RP 06-060-24	60	45	355	312	281	252	240	228	216	201	183	160	120
RP 06-060-25	75	52	370	325	293	264	251	237	224	208	191	166	125
RP 06-060-26	75	52	385	338	304	274	260	247	234	217	198	173	130
RP 06-060-27	75	52	400	351	316	284	270	257	242	226	206	181	135
RP 06-060-28	75	52	414	363	328	295	280	266	251	234	214	188	140
RP 06-060-29	75	55	429	377	340	306	291	276	260	243	221	195	145
RP 06-060-30	75	55	444	390	350	316	300	285	269	251	229	201	150

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 06 060	2	494	10,00	5,5	649	40	4"	140	144
	3	606	12,00	7,5	678	43,5			
	4	718	15,00	10	758	50			
	5	830	18,00	12,5	800	55			
	6	942	20,00	15	851	60			
	7	1054	23,00	17,5	911	65			
	8	1166	26,00	20	973	72			
	9	1278	28,00	25	1006	76			
	10	1390	31,00	25	1006	76			
	11	1502	34,00	30	1106	87			
	12	1614	36,00	30	1106	87			
	13	1726	39,00	35	1217	98			
	14	1838	42,00	35	1217	98			
	15	1950	44,00	40	1247	103			
	16	2062	47,00	40	1247	103			
	17	2174	50,00	40	1247	103			
	18	2286	52,00	50	1347	110			
	19	2398	55,00	50	1347	110			
	20	2510	58,00	50	1347	110			
	21	2622	60,00	50	1347	110			
	22	2734	63,00	60	1201	152			
	23	2846	65,00	60	1201	152			
	24	2958	68,00	60	1201	152			
	25	3070	71,00	75	1286	170			
	26	3182	73,00	75	1286	170			
	27	3294	76,00	75	1286	170			
	28	3406	79,00	75	1286	170			
	29	3518	81,00	75	1286	170			
	30	3630	84,00	75	1286	170			
									190

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³