

# Reppos

## PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 7" RP07 075-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min  
SUBMERSIBLE PUMP 7" RP07 075-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
			0	28	40	50	61	67	72	80	86	92	98	104
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP 07-075-01	5,5	4	19	18	17	16	15	14	14	12	11	10	9	7
RP 07-075-02	10	7,5	38	36	34	32	30	29	27	25	23	20	18	15
RP 07-075-03	15	11	58	54	52	49	45	43	41	37	34	31	27	22
RP 07-075-04	20	15	77	72	69	65	60	57	55	50	45	41	35	30
RP 07-075-05	25	18,5	96	90	86	81	75	72	68	62	57	51	44	37
RP 07-075-06	30	22	115	108	103	97	90	86	82	75	68	61	53	44
RP 07-075-07	35	26	135	126	120	114	106	100	96	87	79	71	62	51
RP 07-075-08	40	30	154	144	137	130	121	115	109	100	91	82	71	59
RP 07-075-09	50	37	173	162	155	146	136	129	123	112	103	92	80	66
RP 07-075-10	50	37	192	180	171	162	151	143	137	124	113	102	89	74
RP 07-075-11	60	45	211	199	189	178	166	157	150	136	125	112	98	82
RP 07-075-12	60	45	231	217	206	195	181	172	164	149	136	122	107	88
RP 07-075-13	75	52	250	235	223	211	196	187	178	162	148	133	115	95
RP 07-075-14	75	52	269	253	240	228	211	200	191	174	160	143	124	102
RP 07-075-15	75	55	288	271	258	244	226	213	205	186	171	152	133	111
RP 07-075-16	80	60	307	289	275	260	242	229	219	199	183	163	141	118
RP 07-075-17	90	67	327	307	292	277	257	244	232	211	193	173	152	123
RP 07-075-18	90	67	346	325	309	293	272	258	246	224	204	183	160	133
RP 07-075-19	90	67	365	343	326	309	287	272	260	236	217	193	169	140
RP 07-075-20	100	100	384	361	343	325	302	287	273	249	228	204	177	148
RP 07-075-21	100	100	404	380	360	341	317	300	287	261	239	214	187	155
RP 07-075-22	110	110	423	398	378	358	332	315	301	274	250	225	196	164

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)	
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)				
RP 07 075	1	571	26,00	5,5	649	40	5"	144		
	2	699	30,00	10	758	50				
	3	827	34,00	15	851	60				
	4	955	38,00	20	973	72				
	5	1083	42,00	25	1006	76				
	6	1211	46,00	30	1106	87				
	7	1339	50,00	35	1217	98				
	8	1467	54,00	40	1247	103				
	9	1595	58,00	50	1347	110				
	10	1723	62,00	50	1347	110				
	11	1851	66,00	60	1201	152				172
	12	1979	70,00	60	1201	152				
	13	2107	74,00	75	1286	170				
	14	2235	78,00	75	1286	170				
	15	2363	82,00	75	1286	170				
	16	2491	86,00	80	1341	185		190		
	17	2619	89,00	90	1366	186				
	18	2747	93,00	90	1366	186				
	19	2875	97,00	90	1366	186				
	20	3003	101,00	100	1391	195				
	21	3131	105,00	100	1391	195				
	22	3259	109,00	110	1471	210				

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m<sup>3</sup>

The content of sand it does not exceed the 40gr/m<sup>3</sup>

# Reppos

## PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 7" RP07 095-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min  
SUBMERSIBLE PUMP 7" RP07 095-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
			0	30	45	60	70	75	80	85	90	95	100	110
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP 07-095-01	7,5	5,5	25	22	20	19	18	17	17	16	16	15	15	13
RP 07-095-02	15	11	50	45	40	37	35	34	34	33	32	30	29	25
RP 07-095-03	20	15	75	67	61	56	53	52	51	49	48	46	44	38
RP 07-095-04	30	22	100	90	81	75	71	69	67	65	64	61	58	51
RP 07-095-05	40	30	125	112	102	93	89	86	84	82	79	76	73	63
RP 07-095-06	50	37	150	135	122	112	106	103	101	98	95	91	88	76
RP 07-095-07	50	37	175	157	142	131	124	121	118	114	111	107	102	89
RP 07-095-08	60	45	200	179	163	149	142	138	135	131	127	122	117	101
RP 07-095-09	60	45	225	202	183	168	159	155	152	147	143	137	131	114
RP 07-095-10	75	55	250	224	204	187	177	172	168	164	159	153	146	127
RP 07-095-11	80	60	275	246	224	205	195	190	185	180	175	168	161	139
RP 07-095-12	90	67	300	269	245	224	213	207	202	197	191	182	175	152
RP 07-095-13	100	75	325	292	265	243	230	224	219	213	206	198	190	165
RP 07-095-14	100	75	350	314	285	261	248	242	236	229	222	214	204	177
RP 07-095-15	110	81	375	337	306	280	266	259	253	246	238	229	219	190
RP 07-095-16	125	92	400	359	326	299	283	276	269	262	254	245	234	203
RP 07-095-17	125	92	425	382	347	317	301	293	286	278	270	260	248	215
RP 07-095-18	150	110	450	404	367	336	319	310	303	295	286	275	263	228
RP 07-095-19	150	110	475	427	387	355	337	328	320	311	302	290	277	241
RP 07-095-20	150	110	500	449	408	373	354	346	337	327	318	305	292	253

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 07 095	1	479	25,00	7,5	678	43,5			
	2	607	29,00	15	851	60			
	3	735	33,00	20	973	72			
	4	863	37,00	30	1106	87			
	5	991	40,00	40	1247	103			
	6	1119	43,00	50	1347	110			
	7	1247	47,00	50	1347	110			
	8	1375	51,00	60	1201	152			
	9	1519	54,00	60	1201	152			
	10	1647	59,00	75	1286	170			
	11	1775	63,00	80	1341	185			
	12	1903	66,00	90	1366	186			
	13	2031	70,00	100	1391	195			
	14	2159	74,00	100	1391	195			
	15	2287	78,00	110	1471	210			
	16	2415	81,00	125	1536	212			
	17	2543	84,00	125	1536	212			
	18	2671	88,00	150	1510	311			
	19	2799	92,00	150	1510	311			
	20	2927	95,00	150	1510	311			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m<sup>3</sup>

The content of sand it does not exceed the 40gr/m<sup>3</sup>