

# Reppos

## PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 8" RP08 125-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min  
SUBMERSIBLE PUMP 8" RP08 125-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY							
			0	40	58	80	97	119	137	158
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD							
RP 08-125-02	30	22	63	59	56	53	49	44	38	29
RP 08-125-03	40	30	90	84	80	75	70	62	54	41
RP 08-125-04	50	37	112	105	100	93	87	78	68	51
RP 08-125-05	60	45	138	129	123	115	107	96	83	63
RP 08-125-06	75	55	169	159	152	142	132	118	103	78
RP 08-125-07	90	67	207	194	185	173	161	144	125	95
RP 08-125-08	100	75	229	215	205	191	178	159	139	105
RP 08-125-09	125	92	284	266	254	237	221	197	172	130
RP 08-125-11	150	110	347	325	310	290	270	241	210	159
RP 08-125-13	175	129	410	384	367	343	319	285	248	188
RP 08-125-15	200	147	473	443	423	395	368	329	286	217

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 08 125	2	850	44,00	30	1106	87	6"	226	144
	3	1000	50,00	40	1247	103			
	4	1150	56,00	50	1116	138			
	5	1300	62,00	60	1201	152			
	6	1450	68,00	75	1286	170			
	7	1600	74,00	90	1366	186			
	8	1750	80,00	100	1391	195			190
	9	1900	86,00	125	1536	212			
	11	2200	94,00	150	1510	311			
	13	2500	110,00	175	1610	338			
	15	2800	112,00	200	1740	370			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m<sup>3</sup>

The content of sand it does not exceed the 40gr/m<sup>3</sup>

# Reppos

## PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 8" RP08 160-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min  
SUBMERSIBLE PUMP 8" RP08 160-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ/Impeller: Inox

ΑΚΡΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ/Valve-Suction Case: Inox

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY							
			60	80	100	120	140	160	180	200
	HP	KW	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ							
RP 08-160-01	15	11	30	25	24	22	21	19	16	13
RP 08-160-02	30	22	60	51	48	45	41	38	33	26
RP 08-160-03	50	37	90	76	72	67	62	57	49	40
RP 08-160-04	60	45	120	101	96	89	83	75	66	53
RP 08-160-05	75	55	150	127	119	112	104	94	82	66
RP 08-160-06	90	66	180	152	143	134	124	113	99	79
RP 08-160-07	110	81	210	175	167	157	145	132	115	92
RP 08-160-08	125	92	240	203	191	179	166	151	132	106
RP 08-160-09	150	110	270	228	215	201	187	170	148	119
RP 08-160-10	150	110	300	254	239	224	207	189	165	132
RP 08-160-11	175	129	330	279	263	246	228	207	181	145
RP 08-160-12	200	147	360	304	287	268	249	226	197	158
RP 08-160-13	200	147	391	330	310	291	270	245	214	172
RP 08-160-14	225	165	421	355	334	313	290	264	230	185
RP 08-160-15	250	185	451	381	358	335	311	283	247	198
RP 08-160-16	250	185	481	406	382	358	332	302	263	211

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 08 160	1	700	38,00	15	851	60	6"	226	144
	2	850	44,00	30	1106	87			
	3	1000	50,00	50	1116	138			
	4	1150	56,00	60	1201	152			
	5	1300	62,00	75	1286	170			
	6	1450	68,00	90	1366	186			
	7	1600	74,00	110	1471	210			
	8	1750	80,00	125	1536	212			
	9	1900	86,00	150	1510	311			
	10	2050	92,00	150	1510	311			
	11	2200	98,00	175	1610	338			
	12	2350	104,00	200	1740	370			
	13	2500	110,00	200	1740	370			
	14	2650	116,00	225	1820	400			
	15	2800	122,00	250	1820	405			
	16	2950	128,00	250	1820	405			
								231	

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

*The pumps work in cold water .*

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m<sup>3</sup>

*The content of sand it does not exceed the 40gr/m<sup>3</sup>*