

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3" T3 15-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 3" T3 15-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: NORIL/Impeller: Noril

ΑΚΡΑ: ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF	ΙΣΧΥΣ POWER		ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY						
	HP	KW	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	2,7
			ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD						
RP T3-15	0,5M	0,37	46	42	39	36	28	15	7
RP T3-15	0,5T	0,37	46	42	39	36	28	15	7
RP T3-23	0,75M	0,55	70	66	61	55	43	24	13
RP T3-23	0,75T	0,55	70	66	61	55	43	24	13
RP T3-30	1M	0,75	92	86	80	73	57	33	17
RP T3-30	1T	0,75	92	86	80	73	57	33	17
RP T3-45	1,5M	1,1	128	119	112	103	75	47	28
RP T3-45	1,5T	1,1	128	119	112	103	75	47	28

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³