

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: NORIL/Impeller: Noril

ΑΚΡΑ: ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		DN	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
	HP	KW		0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD								
RP 50-14	1M	0,75	1"	92	86	79	74	67	60	52	42	42
RP 50-14	1T	0,75	1"	92	86	79	74	67	60	52	42	42
RP 50-20	1,5M	1,1	1"	139	131	120	111	101	90	75	60	60
RP 50-20	1,5T	1,1	1"	139	131	120	111	101	90	75	60	60

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		DN	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY									
	HP	KW		0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD									
RP 70-11	1M	0,75	1"	72	68	66	64	61	58	54	49	38	26
RP 70-11	1T	0,75	1"	72	68	66	64	61	58	54	49	38	26
RP 70-16	1,5M	1,1	1"	106	101	98	95	89	83	77	70	54	33
RP 70-16	1,5T	1,1	1"	106	101	98	95	89	83	77	70	54	33
RP 70-21	2M	1,5	1"	142	135	132	127	122	115	108	100	79	49
RP 70-21	2T	1,5	1"	142	135	132	127	122	115	108	100	79	49
RP 70-32	3M	2,2	1"	208	200	194	187	177	165	152	138	104	62
RP 70-32	3T	2,2	1"	208	200	194	187	177	165	152	138	104	62

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		DN	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
	HP	KW		0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP100-09	1M	0,75	1"	59	55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10
RP100-09	1T	0,75	1"	59	55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10
RP100-14	1,5T	1,1	1"	93	87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20
RP100-14	1,5T	1,1	1"	93	87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20
RP100-18	2M	1,5	1"	120	113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25
RP100-18	2T	1,5	1"	120	113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25
RP100-27	3M	2,2	1"	175	164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35
RP100-27	3T	2,2	1"	175	164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35
RP100-35	4	3	1"	228	212	208	203	197	191	184	166	145	119	85	46
RP100-48	5,5	4	1"	309	289	283	276	267	258	248	225	197	162	120	73

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		DN	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
	HP	KW		0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD								
RP140-10	1,5M	1,1	2"	62	53	51	48	45	41	38	29	18
RP140-10	1,5T	1,1	2"	62	53	51	48	45	41	38	29	18
RP140-14	2M	1,5	2"	90	77	74	71	68	63	59	46	28
RP140-14	2T	1,5	2"	90	77	74	71	68	63	59	46	28
RP140-20	3M	2,2	2"	125	107	102	97	92	86	80	62	40
RP140-20	3T	2,2	2"	125	107	102	97	92	86	80	62	40
RP140-27	4	3	2"	169	145	139	131	123	115	107	84	55
RP140-36	5,5	4	2"	221	190	181	173	164	154	143	112	72

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		DN	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
	HP	KW		0	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD								
RP200-06	1,5M	1,1	2"	39	35	34	33	31	28	24	19	14
RP200-06	1,5T	1,1	2"	39	35	34	33	31	28	24	19	14
RP200-08	2M	1,5	2"	52	47	45	44	41	37	31	25	18
RP200-08	2T	1,5	2"	52	47	45	44	41	37	31	25	18
RP200-13	3M	2,2	2"	82	75	73	71	66	59	50	40	30
RP200-13	3T	2,2	2"	82	75	73	71	66	59	50	40	30
RP200-17	4	3	2"	108	98	96	94	87	79	70	58	46
RP200-23	5,5	4	2"	148	134	131	127	118	108	95	79	60
RP200-32	7,5	5,5	2"	202	182	178	172	160	143	125	105	80

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		DN	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY									
	HP	KW		0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD									
RP 300-07	2M	1,5	2"	45	37	36	33	31	28	25	22	18	14
RP 300-07	2T	1,5	2"	45	37	36	33	31	28	25	22	18	14
RP 300-10	3M	2,2	2"	64	54	52	48	44	41	36	32	26	20
RP 300-10	3T	2,2	2"	64	54	52	48	44	41	36	32	26	20
RP 300-14	4	3	2"	89	76	72	67	62	56	49	43	35	28
RP 300-19	5,5	4	2"	120	102	97	91	89	76	68	58	48	37
RP 300-26	7,5	5,5	2"	163	136	129	120	111	100	87	75	61	48
RP 300-34	10	7,5	2"	215	180	170	157	144	136	110	93	77	60

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		DN	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY									
				0	9,6	12	13,5	14,4	15,6	18	19,2	21,6	24
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD									
RP 400-08	3M	2,2	2"	49	38	34	32	30	28	23	20	15	9
RP 400-08	3T	2,2	2"	49	38	34	32	30	28	23	20	15	9
RP 400-11	4	3	2"	67	53	48	45	42	39	33	30	23	16
RP 400-15	5,5	4	2"	93	73	66	62	59	55	47	43	34	25
RP 400-20	7,5	5,5	2"	122	95	86	81	76	72	61	56	44	32
RP 400-26	10	7,5	2"	165	128	115	108	103	95	80	73	55	40

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		AMPER 220V 380V	ΠΥΚΝ. VC MF	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY						
					0	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4
	HP	KW			ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD						
RP 406-10	1M	0,75	6,5	30	83	75	70	63	56	37	15
RP 406-10	1T	0,75	2,2	450	83	75	70	63	56	37	15
RP 406-15	1,5M	1,1	9,4	40	117	106	99	88	78	52	24
RP 406-15	1,5T	1,1	3,2	450	117	106	99	88	78	52	24
RP 406-20	2M	1,5	11,2	50	162	147	134	121	105	71	28
RP 406-20	2T	1,5	4,1	450	162	147	134	121	105	71	28
RP 406-30	3M	2,2	15,1	70	212	193	173	163	144	94	38
RP 406-30	3T	2,2	5,8	450	212	193	173	163	144	94	38
RP 406-40	4T	3	7,2	450	265	241	224	204	197	116	48
RP 406-50	5,5T	4	9,5	450	359	327	305	278	244	158	60

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		AMPER 220V 380V	ΠΥΚΝ. VC MF	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY						
					0	1,8	3	4,2	5,4	6,6	7,8
	HP	KW			ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD						
RP 407-10	1M	0,75	6,5	30	61	57	50	42	33	22	9
RP 407-10	1T	0,75	2,2	450	61	57	50	42	33	22	9
RP 407-15	1,5M	1,1	9,4	40	85	82	71	61	48	31	15
RP 407-15	1,5T	1,1	3,2	450	85	82	71	61	48	31	15
RP 407-20	2M	1,5	11,2	50	121	112	102	86	67	47	20
RP 407-20	2T	1,5	4,1	450	121	112	102	86	67	47	20
RP 407-30	3M	2,2	15,1	70	173	159	145	123	96	66	30
RP 407-30	3T	2,2	5,8	450	173	159	145	123	96	66	30
RP 407-40	4T	3	7,2	450	232	211	188	159	126	85	41
RP 407-50	5,5T	4	9,5	450	292	268	244	211	168	116	59
RP 407-75	7,5T	5,5	13,4	450	371	343	311	269	220	164	88
RP 407-100	10T	7,5	17	450	443	413	371	314	246	174	99

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		AMPER 220V 380V	ΠΥΚΝ. VC MF	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY						
					0	3	5,4	7,8	10,2	12,6	15
	HP	KW			ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD						
RP 410-10	1M	0,75	6,5	30	37	35	31	26	19	13	4
RP 410-10	1T	0,75	2,2	450	37	35	31	26	19	13	4
RP 410-15	1,5M	1,1	9,4	40	56	53	47	41	13	18	6
RP 410-15	1,5T	1,1	3,2	450	56	53	47	41	13	18	6
RP 410-20	2M	1,5	11,2	50	67	64	59	49	36	24	8
RP 410-20	2T	1,5	4,1	450	67	64	59	49	36	24	8
RP 410-30	3M	2,2	15,1	70	89	84	77	65	49	32	12
RP 410-30	3T	2,2	5,8	450	89	84	77	65	49	32	12
RP 410-40	4T	3	7,2	450	122	116	106	89	68	43	16
RP 410-50	5,5T	4	9,5	450	172	162	147	126	98	66	27
RP 410-75	7,5T	5,5	13,4	450	214	202	185	161	127	86	36
RP 410-100	10T	7,5	17	450	266	250	229	199	161	111	51

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		AMPER 220V 380V	ΠΥΚΝ. VC MF	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY						
					0	6	9	12	15	18	21
	HP	KW			ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD						
RP 415-30	3M	2,2	15,1	70	66	60	55	47	33	18	1
RP 415-30	3T	2,2	5,8	450	66	60	55	47	33	18	1
RP 415-40	4T	3	7,8	450	88	82	73	59	44	26	3
RP 415-50	5,5T	4	9,5	450	117	109	98	79	57	33	4
RP 415-75	7,5T	5,5	13,4	450	159	148	134	110	80	47	6
RP 415-100	10T	7,5	17	450	215	194	170	140	103	60	13

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

*The pumps work in cold water.*

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m<sup>3</sup>

*The content of sand it does not exceed the 40gr/m<sup>3</sup>*