

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP603-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP603-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: NORIL/Impeller: Noril

ΑΚΡΑ: ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
				1,8	3,6	5,4	6,6	7,8	9	9,6	10,2	10,8	11,4	12	13,2
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP603-05	3	2,2	5,8	80	77	74	71	66	62	59	56	53	50	47	40
RP603-07	4	3	7,2	109	105	101	97	91	84	80	77	72	67	63	54
RP603-09	5,5	4	9,8	138	133	127	122	115	107	102	96	91	85	79	67
RP603-13	7,5	5,5	13	196	189	181	172	162	149	144	136	128	119	111	95
RP603-18	10	7,5	17	268	259	248	236	221	204	195	185	174	163	152	129
RP603-22	12,5	9,2	21	327	317	303	289	270	250	238	226	213	199	185	158
RP603-26	15	11	24	386	375	358	341	320	295	281	266	251	234	217	184
RP603-30	17,5	12,8	29	445	430	411	392	367	338	323	306	288	269	250	213
RP603-36	20	15	34	518	500	479	456	426	393	375	357	335	311	291	249
RP603-44	25	18,5	39	649	626	599	571	534	492	469	445	418	390	363	309

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 603	5	547	11,00	3	493	13,2	2 1/2"	144	87
	7	628	15,50	4	513	14			
	9	711	16,50	5,5	543	16,3			
	13	875	17,50	7,5	623	19,6			
	18	1137	22,40	10	853	28,5			
	22	1301	24,00	12,5	800	55			144
	26	1465	26,40	15	851	60			
	30	1685	34,60	17,5	911	65			
	36	1931	36,00	20	973	72			
44	2259	43,00	25	1006	76				

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP605-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP605-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: NORIL/Impeller: Noril

ΑΚΡΑ: ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
				2,4	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	16,2	18
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP605-03	3	2,2	5,8	54	53	52	51	50	48	46	43	39	37	32	26
RP605-06	5,5	4	9,8	101	99	97	95	92	88	84	79	74	69	59	47
RP605-09	7,5	5,5	13	149	146	144	139	135	129	123	115	108	100	85	67
RP605-12	10	7,5	17	197	192	189	184	178	171	163	154	143	133	112	90
RP605-15	12,5	9,2	21	243	239	234	228	221	212	202	189	176	162	137	109
RP605-18	15	11	24	291	287	281	273	264	253	241	226	210	194	164	128
RP605-21	17,5	12,8	29	337	330	325	318	307	294	280	262	245	226	190	147
RP605-24	20	15	34	386	379	372	362	350	335	318	299	279	257	217	168
RP605-30	25	18,5	39	481	472	463	451	436	418	397	371	347	320	271	209
RP605-36	30	22	46	575	565	555	539	521	500	474	446	415	382	325	252
RP605-40	35	26	56	642	628	616	600	582	560	532	500	465	427	363	280
RP605-44	40	30	63	706	692	679	663	641	615	584	548	509	469	400	310

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 605	3	465	14,00	3	493	13,2	2 1/2"	144	87
	6	586	15,80	5,5	543	16,3			
	9	711	17,00	7,5	623	19,6			
	12	834	18,50	10,0	853	28,5			
	15	957	20,00	12,5	800	55			
	18	1134	22,50	15	851	60			
	21	1260	24,00	17,5	911	65			144
	24	1383	26,00	20	973	72			
	30	1685	34,50	25	1006	76			
	36	1931	36,00	30	1106	87			
	40	2095	38,00	35	1217	98			
	44	2259	43,00	40	1247	103			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP609-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP609-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: NORIL/Impeller: Noril

ΑΚΡΑ: ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
				4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6	16,8	18	19,2	21,6	24	25,5
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP609-06	5,5	4	9,8	80	77	74	71	65	61	58	54	50	43	35	30
RP609-09	7,5	5,5	13	116	112	109	103	94	90	85	80	75	63	51	42
RP609-12	10	7,5	17	153	150	144	135	124	118	112	104	98	82	66	54
RP609-12	10	7,5	17	153	150	144	135	124	118	112	104	98	82	66	54
RP609-15	12,5	9,2	21	190	185	179	169	155	148	141	132	122	101	80	68
RP609-18	15	11	24	225	219	210	198	183	173	163	152	141	117	93	78
RP609-21	17,5	12,8	29	262	255	244	231	212	201	188	177	164	137	107	87
RP609-24	20	15	34	300	291	280	265	245	231	217	203	188	158	123	104
RP609-30	25	18,5	39	371	358	344	325	299	283	267	247	228	190	150	124
RP609-36	30	22	46	445	432	414	391	359	340	319	298	276	231	181	148
RP609-42	35	26	56	508	493	473	449	409	392	369	346	320	263	206	174

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 609	6	684	14,80	5,5	543	16,3	2 1/2"	144	87
	9	854	17,60	7,5	623	19,6			
	12	1024	19,40	10	853	28,5			
	12	1024	19,40	10,0	758	50			
	15	1254	22,60	12,5	800	55			
	18	1426	26,00	15	851	60			144
	21	1597	28,50	17,5	911	65			
	24	1770	31,00	20	973	72			
	30	2166	40,60	25	1006	76			
	36	2504	44,50	30	1106	87			
42	2849	50,40	35	1217	98				

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP610-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP610-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: NORIL/Impeller: Noril

ΑΚΡΑ: ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
				8,4	10,8	13,2	16,8	19,2	21,6	24	26,4	28,8	31,2	33,6	36
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP610-04	5,5	4	9,8	56	55	53	51	49	44	40	35	31	25	20	15
RP610-06	7,5	5,5	13	86	82	80	75	71	66	60	54	46	37	31	23
RP610-08	10	7,5	17	113	109	106	98	93	86	79	70	61	51	42	32
RP610-08	10	7,5	17	113	109	106	98	93	86	79	70	61	51	42	32
RP610-10	12,5	9,2	21	139	135	130	122	114	106	97	85	76	63	52	40
RP610-12	15	11	24	167	161	156	147	139	126	115	104	91	77	63	48
RP610-16	20	15	34	223	216	208	195	183	170	154	138	121	103	85	64
RP610-20	25	18,5	39	270	266	259	243	230	216	195	172	150	127	101	76
RP610-24	30	22	46	383	326	316	297	281	260	236	210	182	153	120	87
RP610-28	35	26	56	385	375	363	343	326	304	277	245	213	177	140	104
RP610-32	40	30	63	439	429	416	392	372	347	316	281	242	203	161	121
RP610-40	50	37	79	516	501	482	450	423	395	362	322	278	232	183	134

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 610	4	570	13,00	5,5	543	16,3	2 1/2"	144	87
	6	684	14,80	7,5	623	19,6			
	8	797	16,20	10	853	28,5			
	8	797	16,20	10,0	758	50			
	10	911	18,70	12,5	800	55			
	12	1026	19,40	15	851	60			
	16	1312	23,60	20	973	72			144
	20	1540	27,00	25	1006	76			
	24	1740	30,00	30	1106	87			
	28	2050	39,00	3	1217	98			
	32	2277	42,00	40	1247	103			
	40	2734	47,80	50	1347	110			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΥΘΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RP611-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RP611-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Diffuser: Inox

ΠΤΕΡΩΤΗ: NORIL/Impeller: Noril

ΑΚΡΑ: ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ/Shaft: Inox

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
				12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RP611-03	5,5	4	9,8	49	47	45	42	40	37	35	30	28	23	20	15
RP611-04	7,5	5,5	13	63	61	57	54	58	49	45	40	35	32	25	20
RP611-06	10	7,5	17	92	88	85	80	78	71	66	59	50	44	35	28
RP611-06	10	7,5	17	92	88	85	80	78	71	66	59	50	44	35	28
RP611-07	12,5	9,2	21	105	101	99	94	89	83	76	69	61	50	43	32
RP611-09	15	11	24	136	131	125	119	111	105	95	85	75	63	52	99
RP611-10	20	12,8	29	150	145	138	135	124	118	107	97	83	71	57	44
RP611-12	25	15	34	179	176	167	159	151	141	128	115	101	85	68	52
RP611-15	30	18,5	39	222	215	205	196	184	173	157	142	124	104	83	63
RP611-18	35	22	46	267	256	244	234	220	207	189	168	147	123	98	75
RP611-21	40	26	56	309	299	287	272	258	239	219	197	169	143	114	87
RP611-24	50	30	63	354	341	327	310	294	272	251	224	195	162	129	97
RP611-30	50	37	79	442	425	408	385	364	340	311	277	241	201	160	121
RP611-35	60	45	92	498	483	468	443	415	382	356	317	272	225	180	133

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RP 611	3	520	12,00	5,5	543	16,3	3"	144	87
	4	570	12,80	7,5	623	19,6			
	6	684	14,80	10	853	28,5			
	6	684	14,80	10,0	758	50			
	7	741	15,40	12,5	800	55			
	9	854	18,00	15	851	60			
	10	911	18,60	17,5	911	65			144
	12	1026	19,60	20	973	72			
	15	1254	23,00	25	1006	76			
	18	1426	27,00	30	1106	87			
	21	1597	28,50	35	1217	98			
	24	1770	34,50	40	1247	103			
	30	2166	40,00	50	1347	110			
35	2449	43,60	60	1201	152	190			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³