

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ bar	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg	ΕΠΙΤΡΕΠ. ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ kg	ΒΑΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ kg
1"	30	1900	1100	2,110
1 1/4"	21	1800	1050	2,036
	25	2550	1500	2,582
	35	3100	1800	3,082
1 1/2"	21	2500	1500	2,664
	26	2950	1700	3,086
	35	4050	2350	3,956
2"	20	3600	2100	3,972
	27	470	2800	5,227
	35	5650	3350	5,977
2 1/2"	16	4650	2700	5,070
	26	7000	4200	7,373
	35	9000	5300	9,780
3"	17	6800	4000	7,010
	26	9600	5650	9,801
	35	12400	7300	12,445
4"	15	10000	5900	10,532
	26	15900	9350	16,254
	35	20600	12150	20,774
5"	15	16400	9650	17,300
	26	24000	14600	27,000
	35	30500	18600	33,450

- Οι σωλήνες έχουν μήκος 3 μέτρα και είναι κατασκευασμένες για μεγάλη αντοχή φορτίου
- Τοποθετούνται έως και 500 μέτρα
- Φέρουν ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης & σύσφιξης
- Χαμηλές απώλειες μανομετρικού λόγω λείας εσωτερικής επιφάνειας

ΑΝΟΞΕΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
42	1 1/4"	40,00	40,00
50	1 1/2"	42,00	42,00
63	2"	80,00	80,00
75	2 1/2"	120,00	120,00
90	3"	160,00	160,00
115	4"	220,00	220,00
150	5"	500,00	500,00
180	6"	K.Z.	K.Z.

Τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304