



ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8" 1450rpm/min
VERTICAL PUMPS 8" 1450rpm/min

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m³/h (κ.μ/ω) CAPACITY								
	HP	KW		70	80	90	100	110	115	120	130	140
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD								
K19SB-07	20	15	29,4	39	38	37	36	35	33	32	27	22
K19SB-09	25	18,5	37,8	50	50	49	48	45	42	41	35	29
K19SB-12	35	22	50,4	67	66	65	64	60	56	54	47	38
K19SB-14	40	30	58,8	78	77	76	74	70	66	63	55	45
K19SB-16	50	37	67,2	90	88	86	85	80	75	72	62	51
K19SB-18	50	37	75,7	101	99	97	95	90	85	81	70	58
K19SB-20	70	52	84,1	112	110	108	106	100	94	90	78	64
K19SB-22	70	52	92,5	123	121	119	117	110	103	99	86	70
K19SB-24	70	52	100,9	134	132	130	127	120	113	108	94	77
K19SB-26	75	55	109,3	146	143	140	138	130	122	117	101	83
K19SB-28	80	60	117,7	157	154	151	148	140	132	126	109	90
K19SB-30	90	67	126,1	168	165	162	159	150	141	135	117	96
K19SB-32	90	67	134,5	179	176	173	170	160	150	144	125	102
K19SB-34	100	75	142,9	190	187	184	180	170	160	153	133	109
K19SB-36	100	75	151,3	202	198	194	191	180	169	162	140	115

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΥΨΟΣ- HEIGHT mm	ΒΑΡΟΣ- WEIGHT kg
K19SB-07	1940	173,6
K19SB-09	2420	213,2
K19SB-12	3140	272,6
K19SB-14	3620	312,6
K19SB-16	4100	351,8
K19SB-18	4580	391,4
K19SB-20	5060	431
K19SB-22	5540	470,6
K19SB-24	6020	510,2
K19SB-26	6500	549,8
K19SB-28	6980	589,4
K19SB-30	7460	629
K19SB-32	7940	668,6
K19SB-34	8420	708,2
K19SB-36	8900	747,8

ΠΑΡΟΧΗ m3/h	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙ ΨΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟ/ΣΗ Σ	ΚΕΦΑΛΗ
75	4"	1"	70	4"X5"
100	5"	1"	40	5"X5"
120	5"	1 3/16"	150	5"X6"
125	5"	1 3/16"	120	5"X6"



ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8" 1950rpm/min
VERTICAL PUMPS 8" 1950rpm/min

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m³/h (κ.μ/ω) CAPACITY								
	HP	KW		70	80	90	100	110	115	120	130	140
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD								
K19SB-07	40	30	59,4	67	67	66	63	60	55	50	44	41
K19SB-09	50	37	76,3	88	86	85	81	77	71	64	57	52
K19SB-12	70	52	101,8	118	115	113	108	102	94	85	76	70
K19SB-14	80	60	118,7	137	134	132	126	119	110	99	88	81
K19SB-16	90	67	135,7	157	154	151	144	136	126	114	101	93
K19SB-18	100	75	152,7	176	173	170	162	153	140	128	113	104
K19SB-20	110	81	169,6	196	192	189	180	170	157	142	126	116
K19SB-22	125	82	186,6	216	211	208	198	187	173	156	139	128
K19SB-24	150	110	203,5	235	230	227	216	204	188	170	151	139
K19SB-26	150	110	220,5	255	253	246	234	221	204	185	164	151
K19SB-28	175	129	237,5	274	269	265	252	238	220	199	176	162
K19SB-30	175	129	254,4	294	288	284	270	255	236	213	189	174
K19SB-32	200	147	271,4	314	307	302	288	272	251	227	202	186
K19SB-34	200	147	288,3	333	326	321	306	289	267	241	214	197
K19SB-36	200	147	305,3	353	346	340	324	306	283	256	227	209

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΥΨΟΣ- HEIGHT mm	ΒΑΡΟΣ- WEIGHT kg
K19SB-07	1940	173,6
K19SB-09	2420	213,2
K19SB-12	3140	272,6
K19SB-14	3620	312,6
K19SB-16	4100	351,8
K19SB-18	4580	391,4
K19SB-20	5060	431
K19SB-22	5540	470,6
K19SB-24	6020	510,2
K19SB-26	6500	549,8
K19SB-28	6980	589,4
K19SB-30	7460	629
K19SB-32	7940	668,6
K19SB-34	8420	708,2
K19SB-36	8900	747,8

ΠΑΡΟΧΗ m3/h	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙ ΨΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟ/ΣΗ Σ	ΚΕΦΑΛΗ
75	4"	1"	70	4"X5"
100	5"	1"	40	5"X5"
120	5"	1 3/16"	150	5"X6"
125	5"	1 3/16"	120	5"X6"