

Reppos

PUMPS

ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8" 1450rpm/min
VERTICAL PUMPS 8" 1450rpm/min

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
	HP	KW		30	35	40	45	50	55	60	65	70
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΎΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD								
K19-07	12,5	9,2	15,8	45	44	42	39	36	32	28	24	19
K19-09	15	11	20,3	58	56	53	50	46	41	36	31	25
K19-12	20	15	27	77	75	71	66	62	55	48	41	33
K19-14	25	18,5	31,5	89	87	83	77	72	64	56	48	38
K19-16	25	18,5	36	102	100	95	88	82	73	64	55	44
K19-18	30	22	40,5	115	112	107	99	92	82	72	62	49
K19-20	30	22	45	127	124	118	110	102	91	80	68	54
K19-22	35	26	49,5	140	137	130	121	113	100	88	75	60
K19-24	40	30	54	153	149	142	132	123	110	96	82	65
K19-26	40	30	58,5	166	162	154	143	133	119	104	89	71
K19-28	50	37	63	178	174	166	144	143	128	112	96	76
K19-30	50	37	67,5	191	186	177	165	153	137	120	102	81
K19-32	50	37	72	204	199	189	176	164	146	128	109	87
K19-34	60	45	76,6	216	211	201	187	174	155	136	116	92
K19-36	60	45	81,1	229	224	213	198	184	164	144	123	98

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΥΨΟΣ-HEIGHT mm	ΒΑΡΟΣ- WEIGHT kg
K19-07	1315	126,35
K19-09	1631	158,5
K19-12	2105	206,7
K19-14	2421	238,84
K19-16	2737	270,98
K19-18	3053	303,12
K19-20	3369	335,26
K19-22	3685	367,4
K19-24	4001	399,54
K19-26	4317	431,68
K19-28	4633	463,82
K19-30	4949	495,96
K19-32	5265	528,1
K19-34	5581	560,24
K19-36	5897	592,38

ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟ/ΣΗΣ	ΚΕΦΑΛΗ
75	4"	1"	70	4"X5"
100	5"	1"	40	5"X5"
120	5"	1 3/16"	150	5"X6"
125	5"	1 3/16"	120	5"X6"

Reppos

PUMPS

ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8" 1950rpm/min
VERTICAL PUMPS 8" 1950rpm/min

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY										
				45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD										
K19-07	30	22	38,7	81	78	73	72	69	65	61	56	51	46	39
K19-09	35	27	49,7	104	101	97	93	89	84	79	72	66	59	50
K19-12	50	37	66,3	138	134	129	124	118	112	105	96	88	78	66
K19-14	50	37	77,3	161	156	150	145	138	131	122	112	103	91	77
K19-16	60	45	88,4	184	179	172	165	157	149	140	128	117	104	88
K19-18	70	52	99,4	207	201	193	186	177	168	157	144	132	117	99
K19-20	75	55	110,5	230	223	214	206	196	186	174	160	146	130	110
K19-22	80	60	121,5	253	246	236	227	216	205	192	176	161	143	121
K19-24	90	67	132,6	276	268	257	248	236	224	209	192	176	156	132
K19-26	100	77	143,6	299	290	279	268	255	242	227	208	190	169	143
K19-28	100	77	154,7	322	313	300	289	275	261	244	224	205	182	154
K19-30	110	81	165,7	345	335	321	309	294	279	261	240	219	195	165
K19-32	125	92	176,8	368	357	343	330	314	298	279	256	234	208	176
K19-34	125	92	187,8	391	379	364	351	334	317	296	272	249	221	187
K19-36	150	110	198,9	414	402	386	371	353	335	314	288	263	234	198

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΥΨΟΣ-HEIGHT mm	ΒΑΡΟΣ- WEIGHT kg
K19-07	1315	126,35
K19-09	1631	158,5
K19-12	2105	206,7
K19-14	2421	238,84
K19-16	2737	270,98
K19-18	3053	303,12
K19-20	3369	335,26
K19-22	3685	367,4
K19-24	4001	399,54
K19-26	4317	431,68
K19-28	4633	463,82
K19-30	4949	495,96
K19-32	5265	528,1
K19-34	5581	560,24
K19-36	5897	592,38

ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟ/ΣΗΣ	ΚΕΦΑΛΗ
75	4"	1"	70	4"X5"
100	5"	1"	40	5"X5"
120	5"	1 3/16"	150	5"X6"
125	5"	1 3/16"	120	5"X6"