

# Reppos

## PUMPS

ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 10" 1450rpm/min

VERTICAL PUMPS 10" 1450rpm/min

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY					
	HP	KW		80	100	120	140	160	180
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD					
K24-07	40	30	60,9	65	63	61	60	54	46
K24-09	60	45	78,4	84	81	79	77	69	59
K24-12	70	52	104,5	112	108	105	102	92	78
K24-14	80	60	121,9	130	126	123	119	108	91
K24-16	100	75	139,3	149	144	140	136	123	104
K24-18	110	83	156,7	167	162	158	153	139	117
K24-20	125	93	174,1	186	180	175	170	154	130
K24-22	150	110	191,5	205	198	193	187	169	143
K24-24	150	110	208,9	223	216	210	204	185	156
K24-26	150	110	226,4	242	234	228	221	200	169
K24-28	175	130	243,8	260	252	245	238	216	182
K24-30	175	130	261,2	279	270	263	255	231	195
K24-32	200	150	278,6	298	288	280	272	246	208
K24-34	200	150	296	316	306	298	289	262	221
K24-36	250	185	313,4	335	324	315	306	277	234

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΥΨΟΣ- HEIGHT mm	ΒΑΡΟΣ- WEIGHT kg
K24-07	1880	251,9
K24-09	2340	309,3
K24-12	3030	395,4
K24-14	3490	452,8
K24-16	3950	510,2
K24-18	4410	567,6
K24-20	4870	625
K24-22	5330	682,4
K24-24	5790	739,8
K24-26	6250	797,2
K24-28	6710	854,6
K24-30	7170	912
K24-32	7630	969,4
K24-34	8090	1026,8
K24-36	8550	1084,2

ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙ ΨΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟ/ΣΗ Σ	ΚΕΦΑΛΗ
155	6"	1 1/2"	150	16"X6"
225	6"	1 1/2"	100	16"X6"

# Reppos

## PUMPS

ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 10" 1950rpm/min

VERTICAL PUMPS 10" 1950rpm/min

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY						
	HP	KW		120	140	160	180	200	220	240
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ						
K24-07	125	93	169,2	120	115	104	100	91	81	70
K24-09	150	110	217,5	155	148	134	129	117	104	90
K24-12	200	150	290	206	197	179	172	156	138	120
K24-14	250	185	338,3	241	230	209	200	182	161	140
K24-16	270	203	386,7	275	263	238	229	208	184	160
K24-18	340	255	435	310	296	268	257	234	207	180
K24-20	340	255	483,3	344	328	298	286	260	230	200
K24-22	430	323	531,7	378	361	328	315	286	253	220
K24-24	430	323	580	413	394	358	343	312	276	240
K24-26	430	323	628,3	447	426	387	372	338	299	260

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΥΨΟΣ- HEIGHT mm	ΒΑΡΟΣ- WEIGHT kg
K24-07	1880	251,9
K24-09	2340	309,3
K24-12	3030	395,4
K24-14	3490	452,8
K24-16	3950	510,2
K24-18	4410	567,6
K24-20	4870	625
K24-22	5330	682,4
K24-24	5790	739,8
K24-26	6250	797,2

ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙ ΨΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟ/ΣΗ Σ	ΚΕΦΑΛΗ
155	6"	1 1/2"	150	16"X6"
225	6"	1 1/2"	100	16"X6"