

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 10" RPs10A-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 10" RPs10A-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Chrome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
	HP	KW		0	90	120	150	180	195	210	225	240
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ								
RPs10A-1F	25	18,5	41	46	38	36	32	28	26	23	20	16
RPs10A-1	30	22	48	50	42	39	36	33	31	28	26	23
RPs10A-2D	40	30	66	78	66	62	55	46	40	34	27	-
RPs10A-2F	50	37	78	92	76	71	65	57	51	46	39	32
RPs10A-2	60	45	92	100	85	79	73	66	62	54	51	45
RPs10A-3F	75	55	109	138	115	107	97	85	77	69	59	48
RPs10A-4E	90	66	140	170	142	133	121	105	94	82	68	54
RPs10A-4H	100	75	153	186	156	146	132	116	106	94	81	68
RPs10A-5G	125	92	185	230	191	179	162	141	129	114	98	80
RPs10A-6G	150	110	216	276	229	214	194	170	154	137	118	96
RPs10A-6	175	132	238	304	257	240	222	202	190	174	157	140
RPs10A-7G	175	132	238	327	273	254	232	203	186	165	141	115
RPs10A-7L	200	147	282	343	222	270	247	223	206	187	165	139
RPs10A-8K	225	165	322	386	325	304	279	251	232	211	183	154
RPs10A-9J	250	185	359	440	369	346	317	283	262	236	207	176
RPs10A-9M	275	200	395	459	388	364	336	304	286	262	237	208

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs10A	1F	735	64,00	25	1006	76	6"	262	144
	1	735	64,00	30	1106	87			
	2D	920	89,00	40	1247	103			
	2F	920	89,00	50	1116	138			
	2	920	89,00	60	1201	152			
	3F	1105	113,00	75	1286	170			
	4E	1290	138,00	90	1366	186			
	4H	1290	138,00	100	1391	195			
	5G	1475	162,00	125	1430	284			
	6G	1660	187,00	150	1510	311			
	6	1660	187,00	175	1610	338			
	7G	1845	211,00	175	1610	338			
	7L	1845	211,00	200	1740	370			
	8K	2030	236,00	225	1820	400			
9J	2115	260,00	250	1820	405				
9M	2155	260,00	275	1900	647	292	292		

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 10" RPs10B-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 10" RPs10B-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Chrome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
	HP	KW		0	90	120	150	180	210	240	255	270
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ								
RPs10B-1H	25	18,5	41	41	36	34	32	29	26	21	19	16
RPs10B-1	30	22	48	44	38	36	34	31	29	25	22	19
RPs10B-2C	40	30	66	74	62	58	53	48	40	29	23	16
RPs10B-2H	50	37	78	83	71	67	63	58	51	43	37	31
RPs10B-3C	60	45	92	111	94	88	80	71	59	44	34	24
RPs10B-3H	75	55	109	124	107	101	95	87	77	64	56	47
RPs10B-4B	75	55	109	141	118	110	100	87	69	46	33	-
RPs10B-4F	90	66	140	156	134	126	116	106	91	72	61	48
RPs10B-4J	100	75	153	167	145	137	128	117	105	88	78	66
RPs10B-5C	100	75	153	185	156	146	134	119	99	73	57	41
RPs10B-5H	125	92	185	207	179	169	158	145	128	106	94	79
RPs10B-6D	125	92	185	224	190	178	163	146	122	91	74	55
RPs10B-6H	150	110	216	248	214	202	198	173	154	128	112	94
RPs10B-7G	175	132	238	290	250	237	220	203	179	148	130	109
RPs10B-7	200	147	282	310	270	256	241	223	203	176	159	140
RPs10B-8G	200	147	282	332	286	271	252	232	205	169	149	125
RPs10B-8L	225	165	322	250	305	288	272	251	228	196	177	155
RPs10B-9K	250	185	359	295	344	326	306	283	257	220	198	174
RPs10B-10J	275	200	395	436	378	358	336	310	279	237	212	183
RPs10-10	300	220	432	544	398	377	356	330	302	263	239	212

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs10B	1H	735	64,00	25	1006	76	6"	262	144
	1	735	64,00	30	1106	87			
	2C	920	89,00	40	1247	103			
	2H	920	89,00	50	1116	138			
	3C	1105	113,00	60	1201	152			
	3H	1105	113,00	75	1286	170			
	4B	1290	138,00	75	1286	170			
	4F	1290	138,00	90	1366	186			
	4J	1290	138,00	100	1391	195			
	5C	1495	162,00	100	1391	195			
	5H	1495	162,00	125	1430	284			
	6D	1660	187,00	125	1430	284			
	6H	1660	187,00	150	1510	311			
	7G	1845	211,00	175	1610	338			
	7	1845	211,00	200	1740	370			
	8G	2030	236,00	200	1740	370			
8L	2030	236,00	225	1820	400				
9K	2215	260,00	250	1820	405				
10J	2400	285,00	275	1900	647				
10	2400	285,00	300	-	-				
							270	231	
								292	

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 10" RPs10C-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 10" RPs10C-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Chrome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
				0	90	120	150	180	210	240	255	270
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD								
RPd10C-1D	25	18,5	41	35	30	28	26	24	21	17	13	9
RPs10C-1G	30	22	48	43	36	34	32	30	27	24	20	16
RPs10C-1	40	30	66	46	40	38	36	33	31	28	24	20
RPs10C-2D	50	37	78	70	60	57	52	48	42	35	27	17
RPs10C-2H	60	45	92	86	74	70	66	61	55	49	42	34
RPs10C-2	75	55	109	92	79	76	72	67	62	56	49	40
RPs10C-3G	90	66	140	128	109	103	95	90	81	72	61	49
RPs10C-3M	100	75	153	135	117	111	105	98	90	81	70	57
PRs10C-4J	125	92	185	174	149	142	133	124	113	101	86	70
PRs10C-5G	150	110	216	213	182	172	162	150	136	120	102	82
PRs10C-6F	175	132	238	256	219	207	194	180	163	144	121	95
RPs10C-6L	200	147	282	269	232	221	208	194	177	158	136	111
RPs10C-7J	225	165	322	308	265	252	237	221	202	180	154	125
RPs10C-8G	250	185	359	353	305	289	273	254	231	206	176	141
RPs10C-8K	275	200	395	366	316	301	284	265	244	219	191	158
RPs10C-8	300	220	432	384	332	317	301	282	261	236	209	168
RPs10C-9J	300	220	432	408	351	334	315	294	269	241	210	177
RPs10C-9M	330	220	472	423	366	349	331	309	284	257	224	186

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs10C	1D	735	64,00	25	1006	76	6"	262	144
	1G	735	64,00	30	1106	87			
	1	735	64,00	40	1247	103			
	2D	920	89,00	50	1116	138			
	2H	920	89,00	60	1201	152			
	2	920	89,00	75	1286	170			
	3G	1105	113,00	90	1366	186			
	3M	1105	113,00	100	1391	195			
	4J	1290	138,00	125	1536	212			
	5G	1475	162,00	150	1510	311			
	6F	1660	187,00	180	1610	338			
	6L	1660	187,00	200	1740	370			
	7J	1845	211,00	225	1820	400			
	8G	2030	236,00	250	1820	405			
	8K	2030	236,00	275	1900	647			
	8	2030	236,00	300	-	-			
	9J	2215	260,00	300	-	-			
	9M	2215	260,00	330	-	-			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 10" RPs10D-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 10" RPs10D-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Chrome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY								
				0	150	210	240	270	300	330	360	390
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ								
RPd10D-1G	30	22	48	37	31	28	26	24	20	17	13	8,6
RPs10D-1B	40	30	66	45	39	36	34	32	29	27	24	20
RPs10D-1	50	37	78	48	41	38	36	34	32	29	26	23
RPs10D-2E	50	37	78	67	56	49	45	40	33	26	18	-
RPs10D-2B	60	45	92	75	64	57	53	49	43	36	28	19
RPs10D-2L	75	44	109	87	74	67	63	59	54	48	42	33
RPs10D-2	90	66	140	95	82	76	72	68	64	59	53	45
RPs10D-3J	100	75	153	122	105	94	88	81	74	64	53	41
PRs10D-3Q	125	92	185	138	118	108	102	96	90	82	73	61
PRs10D-4L	150	110	216	173	149	135	127	118	108	97	83	67
PRs10D-4	175	132	238	194	167	153	146	138	130	120	108	93
RPs10D-5N	200	174	282	225	193	176	166	155	144	131	114	95
RPs10D-5	225	165	322	242	209	192	183	172	162	150	135	116
RPs10D-6O	250	185	359	277	239	218	207	194	180	164	146	123
RPs10D-6F	275	200	395	292	248	230	218	206	193	178	161	138
RPs10D-7K	275	200	395	311	269	244	230	213	197	176	153	124
RPs10D-7O	300	220	432	328	283	259	245	230	215	195	175	149
RPs10-7Y	330	220	472	344	296	273	260	246	231	214	194	167
RPs10D-8M	330	220	472	363	312	284	268	251	231	209	183	152

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs10D	1G	735	64,00	25	1006	87	6"	262	144
	1B	735	64,00	40	1247	103			
	1	735	64,00	50	1116	138			
	2E	920	89,00	50	1116	138			
	2B	920	89,00	60	1201	152			
	2L	920	89,00	75	1286	170			
	2	920	89,00	90	1366	186			
	3J	1105	113,00	100	1391	195			
	3Q	1105	113,00	125	1536	212			
	4L	1290	138,00	150	1510	311			
	4	1290	138,00	180	1610	338			
	5N	1475	162,00	200	1740	370			
	5	1475	162,00	225	1820	400			
	6O	1660	187,00	250	1820	405			
	6F	1660	187,00	275	1900	647			
	7K	1845	211,00	275	1900	647			
	7O	1845	211,00	300	-	-			
7Y	1845	211,00	330	-	-				
8M	2030	236,00	330	-	-				

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³