

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Chrome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY							
	HP	KW		0	10	15	20	23,5	27	30	37
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ							
RPs 6A-03	5.5	4	9	45	43	42	36	33	28	24	12
RPs 6A-04	5.5	4	9	59	57	55	48	43	37	31	15
RPs 6A-05	7.5	5.5	13	73	71	69	60	54	46	39	19
RPs 6A-06	10	7.5	18	88	85	82	71	64	55	46	22
RPs 6A-07	10	7.5	18	102	99	96	83	75	64	54	26
RPs 6A-08	12.5	9.3	21	117	113	109	94	85	71	61	29
RPs 6A-09	15	11	25	131	127	123	106	96	82	69	32
RPs 6A-10	15	11	25	145	141	136	117	106	91	76	35
RPs 6A-11	17.5	13	30	160	155	150	130	117	100	84	39
RPs 6A-12	20	15	33	174	169	163	142	127	109	91	42
RPs 6A-13	20	15	33	189	183	177	153	138	118	99	46
RPs 6A-14	25	18.5	41	203	197	190	165	148	127	106	50
RPs 6A-15	25	18.5	41	217	211	204	177	159	136	114	54
RPs 6A-16	25	18.5	41	232	225	217	188	169	145	121	57
RPs 6A-17	30	22	48	246	239	231	200	180	154	129	61
RPs 6A-18	30	22	48	261	253	244	212	190	163	136	64
RPs 6A-19	30	22	48	274	267	258	223	201	172	144	68
RPs 6A-20	35	26	57	290	281	271	235	211	181	151	71
RPs 6A-21	35	26	57	304	295	285	247	222	190	159	75
RPs 6A-22	35	26	57	319	309	298	259	232	199	166	78
RPs 6A-23	35	26	57	333	323	312	270	243	208	174	82
RPs 6A-24	40	30	66	347	337	325	282	253	217	181	85
RPs 6A-25	40	30	66	362	351	339	294	264	226	189	89
RPs 6A-26	40	30	66	376	365	352	306	274	235	196	92

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs6A	3	700	34,50	5,5	649	40	3"	140	144
	4	815	40,66	5,5	649	40			
	5	930	46,82	7,5	678	43,50			
	6	1045	52,98	10	758	50			
	7	1160	59,14	10	758	50			
	8	1275	65,30	12,5	800	55			
	9	1390	71,46	15	851	60			
	10	1505	77,62	15	851	60			
	11	1620	83,78	17,5	911	65			
	12	1735	89,94	20	973	72			
	13	1850	96,10	20	973	72			
	14	1965	102,60	25	1006	76			
	15	2080	108,42	25	1006	76			
	16	2195	114,58	25	1006	76			
	17	2310	120,74	30	1106	87			
	18	2425	126,90	30	1106	87			
	19	2540	133,06	30	1106	87			
	20	2655	139,06	35	1217	98			
	21	2770	145,38	35	1217	98			
	22	2885	151,54	35	1217	98			
	23	3000	157,70	35	1217	98			
	24	3115	163,86	40	1247	103			
	25	3230	170,02	40	1247	103			
	26	3345	176,18	40	1247	103			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

Reppos

PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" RPs 6B-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min
SUBMERSIBLE PUMP 6" RPs6B-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY							
	HP	KW		0	20	25	30	35	40	45	50
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ							
RPs 6B-03	5,5	4	9	42	38	36	33	30	24	16	9
RPs 6B-04	7,5	5,5	13	55	50	48	43	39	32	21	12
RPs 6B-05	10	7,5	18	69	63	60	54	49	40	26	15
RPs 6B-06	10	7,5	18	82	75	71	64	58	47	31	17
RPs 6B-07	12,5	9,3	21	96	87	83	75	68	55	36	20
RPs 6B-08	15	11	25	109	100	95	85	77	63	41	23
RPs 6B-09	17,5	13	29	123	112	106	96	87	70	46	25
RPs 6B-10	17,5	13	29	136	124	118	106	96	78	51	28
RPs 6B-11	20	15	33	150	136	130	117	106	86	56	31
RPs 6B-12	25	18,5	41	163	149	142	127	115	94	61	34
RPs 6B-13	25	18,5	41	177	161	153	138	125	101	66	36
RPs 6B-14	25	18,5	41	190	173	165	148	134	109	71	39
RPs 6B-15	30	22	48	204	185	177	159	144	117	76	42
RPs 6B-16	30	22	48	217	198	188	169	153	124	81	44
RPs 6B-17	35	26	57	231	210	200	180	163	132	86	47
RPs 6B-18	35	26	57	244	223	212	190	172	140	91	50
RPs 6B-19	35	26	57	258	234	223	201	182	147	96	52
RPs 6B-20	35	30	66	271	247	235	211	191	155	101	55
RPs 6B-21	40	30	66	285	259	247	222	201	163	106	58
RPs 6B-22	40	30	66	298	272	259	232	210	171	111	61
RPs 6B-23	50	37	82	312	284	270	243	220	178	116	63
RPs 6B-24	50	37	82	325	296	282	253	229	186	121	66
RPs 6B-25	50	37	82	339	309	294	264	239	194	126	69

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs6B	3	700	34,44	5,5	649	40	3"	140	144
	4	815	40,58	7,5	678	43,50			
	5	930	46,72	10	758	50			
	6	1045	52,86	10	758	50			
	7	1160	59,00	12,5	800	55			
	8	1275	65,14	15	851	60			
	9	1390	71,28	17,5	911	65			
	10	1505	77,42	17,5	911	65			
	11	1620	83,56	20	973	72			
	12	1735	89,70	25	1006	76			
	13	1850	95,84	25	1006	76			
	14	1965	101,98	25	1006	76			
	15	2080	108,12	30	1106	87			
	16	2195	114,26	30	1106	87			
	17	2310	120,40	35	1217	98			
	18	2425	126,54	35	1217	98			
	19	2540	132,68	35	1217	98			
	20	2655	138,82	35	1217	98			
	21	2770	144,96	40	1247	103			
	22	2885	151,10	40	1247	103			
	23	3000	157,24	50	1347	110			
	24	3115	163,38	50	1347	110			
	25	3230	169,52	50	1347	110			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY							
	HP	KW		0	23	30	36	40	45	50	59
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ							
RPs 6C-02	5.5	4	9	30	26	25	23	22	19	16	9
RPs 6C-03	7.5	5.5	14	45	39	36	34	32	28	23	14
RPs 6C-04	10	7.5	18	60	52	48	45	42	37	30	19
RPs 6C-05	10	7.5	18	75	65	60	56	52	46	37	23
RPs 6C-06	12.5	9.3	21	89	77	72	67	63	55	45	28
RPs 6C-07	15	11	25	104	90	84	78	73	64	52	32
RPs 6C-08	17.5	13	29	119	103	96	89	83	73	59	37
RPs 6C-09	20	15	33	133	115	107	101	94	83	66	41
RPs 6C-10	25	18.5	41	148	128	119	112	104	92	74	45
RPs 6C-11	25	18.5	41	163	141	131	123	114	101	81	50
RPs 6C-12	30	22	48	178	154	143	134	124	110	88	54
RPs 6C-13	30	22	48	192	166	155	145	135	119	96	59
RPs 6C-14	35	26	57	207	179	167	156	145	128	103	63
RPs 6C-15	35	26	57	222	192	178	167	155	137	110	68
RPs 6C-16	35	26	57	237	205	190	178	165	146	117	72
RPs 6C-17	40	30	66	251	217	202	189	176	155	125	77
RPs 6C-18	40	30	66	166	230	214	200	186	164	132	81
RPs 6C-19	50	37	82	181	243	226	211	196	173	139	85
RPs 6C-20	50	37	82	195	255	238	222	207	182	147	90
RPs 6C-21	50	37	82	310	268	249	233	217	191	154	94
RPs 6C-22	50	37	82	325	281	261	244	227	200	161	99
RPs 6C-23	60	45	94	340	294	273	255	237	209	168	103
RPs 6C-24	60	45	94	354	306	285	266	248	218	176	108
RPs 6C-25	60	45	94	369	319	296	277	254	227	184	112

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs6C	2	585	28,06	5,5	649	40	3"	140	
	3	700	34,08	7,5	678	43,50			
	4	815	40,10	10	758	50			
	5	930	46,12	10	758	50			
	6	1045	52,14	12,5	800	55			
	7	1160	58,16	15	851	60			
	8	1275	64.18	17,5	911	65			
	9	1390	70,20	20	973	72			
	10	1505	76,22	25	1006	76			
	11	1620	82,24	25	1006	76			
	12	1735	88,26	30	1106	87			
	13	1850	94,28	30	1106	87			
	14	1965	100,30	35	1217	98			
	15	2080	106,32	35	1217	98			
	16	2195	112,34	35	1217	98			
	17	2310	118.36	40	1247	103			
	18	2425	124,38	40	1247	103			
	19	2540	130,40	50	1347	110			
	20	2655	136,42	50	1347	110			
	21	2770	142,44	50	1347	110			
	22	2885	148,46	50	1347	110			
	23	3000	154,48	60	1201	152			
	24	3115	156,50	60	1201	152			
	25	3230	160,50	60	1201	152			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY							
	HP	KW		0	36	41	45	50	55	60	73
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ							
RPs 6D-02	5,5	4	9	30	25	24	22	21	20	17	10
RPs 6D-03	7,5	5,5	13	44	36	35	32	31	29	25	14
RPs 6D-04	10	7,5	17	58	48	47	44	41	38	33	18
RPs 6D-05	12,5	9,3	21	72	60	58	54	51	47	41	22
RPs 6D-06	15	11	24	87	72	69	65	61	57	49	27
RPs 6D-07	17,5	13	29	101	83	81	75	71	66	57	31
RPs 6D-08	20	15	34	115	95	92	86	81	75	65	35
RPs 6D-09	25	18,5	41	129	107	103	97	91	84	73	39
RPs 6D-10	25	18,5	41	144	119	115	107	101	94	81	44
RPs 6D-11	30	22	48	158	130	126	118	111	103	89	48
RPs 6D-12	35	26	54	172	142	138	129	121	112	97	52
RPs 6D-13	35	26	54	186	154	149	139	131	121	105	56
RPs 6D-14	35	26	54	201	166	160	150	141	131	113	61
RPs 6D-15	40	30	63	215	177	172	160	151	140	121	65
RPs 6D-16	40	30	63	229	189	183	171	161	149	129	69
RPs 6D-17	50	37,5	78	243	201	194	182	171	158	137	73
RPs 6D-18	50	37,5	78	258	213	206	192	181	168	145	78
RPs 6D-19	50	37,5	78	272	224	217	203	191	177	153	82
RPs 6D-20	50	37,5	78	286	236	229	214	201	186	161	86
RPs6D-21	60	45	92	300	248	240	224	211	195	169	90

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs6D	2	585	27,84	5,5	649	40	3"	140	144
	3	700	33,75	7,5	678	43,50			
	4	815	39,66	10	758	50			
	5	930	45,57	12,5	800	55			
	6	1045	51,48	15	851	60			
	7	1160	57,39	17,5	911	65			
	8	1275	63,30	20	973	72			
	9	1390	69,21	25	1006	76			
	10	1505	75,12	25	1006	76			
	11	1620	81,03	30	1106	87			
	12	1735	86,94	35	1217	98			
	13	1850	92,85	35	1217	98			
	14	1965	98,76	35	1217	98			
	15	2080	104,67	40	1247	103			
	16	2195	110,58	40	1247	103			
	17	2310	116,49	50	1347	110			
	18	2425	122,40	50	1347	110			
	19	2540	128,31	50	1347	110			
	20	2655	134,22	50	1347	110			
	21	2770	140,13	60	1201	152			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³