

# Reppos

## PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 7" Rpd7N-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min  
SUBMERSIBLE PUMP 7" Rpd7N-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
				0	30	36	42	45	48	51	54	57	60	66	72
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ											
RPd7N-03	10	7,5	17	60	53	51	47	46	44	42	40	38	36	31	28
RPd7N-04	12,5	9,2	21	78	68	66	61	62	57	55	52	48	46	40	33
RPd7N-05	15	11	25	96	84	79	74	71	69	67	63	59	56	48	41
RPd7N-06	20	15	34	114	99	94	88	84	82	78	73	69	65	55	46
RPd7N-07	25	18,5	41	131	113	108	101	95	93	89	84	80	74	64	53
RPd7N-09	30	22	48	167	143	137	127	123	118	113	106	100	94	80	66
RPd7N-10	35	26	54	185	158	151	140	135	130	123	117	109	103	88	73
RPd7N-12	40	30	60	221	188	179	167	161	154	147	140	131	122	104	86
RPd7N-15	50	37	71	274	234	223	207	199	190	181	172	161	151	130	105
RPd7N-15	50	37	71	274	234	223	207	199	190	181	172	161	151	130	105
RPd7N-18	60	45	92	328	278	264	248	237	227	216	205	192	179	152	125
RPd7N-22	75	55	109	400	339	321	301	288	276	263	248	233	218	183	151

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPsd7N	3	780	47,00	10	758	50	4"	170	144
	4	915	56,00	12,5	800	55			
	5	1050	65,00	15	851	60			
	6	1185	74,00	20	973	72			
	7	1320	83,00	25	1006	76			
	9	1590	101,00	30	1106	87			
	10	1740	110,00	35	1217	98			
	12	2010	127,00	40	1247	103			
	15	2400	155,00	40	1247	103			
	15	2400	155,00	50	1116	138			
	18	2850	182,00	50	1116	138			
	18	2850	182,00	60	1201	152			
22	3343	210,00	75	1286	170	172	190		

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m<sup>3</sup>

The content of sand it does not exceed the 40gr/m<sup>3</sup>

# Reppos

## PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 7" Rpd7B-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min  
SUBMERSIBLE PUMP 7" Rpd7B-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
				24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ											
RPd7B-02	10	7,5	17	42	41	40	39	35	35	33	30	28	25	22	20
RPd7B-03	12,5	9,2	21	56	55	52	49	46	43	39	35	31	27	26	18
RPd7B-04	20	15	30	74	43	70	66	62	58	53	49	43	38	32	26
RPd7B-05	20	15	34	99	97	94	90	85	79	73	67	60	52	45	38
RPd7B-06	25	18,5	41	116	114	110	104	99	93	86	79	71	63	55	47
RPd7B-07	30	22	48	130	128	124	118	112	105	97	89	80	71	61	51
RPd7B-08	35	26	54	149	147	141	135	129	121	111	101	91	79	67	55
RPd7B-09	40	30	63	170	167	161	155	147	139	129	118	106	94	81	68
RPd7B-10	50	37	75	185	184	178	171	163	153	142	129	116	102	87	72
RPd7B-11	50	37	78	205	203	195	187	178	167	155	141	126	111	95	80
RPd7B-12	60	45	85	225	223	215	205	195	182	169	155	139	123	107	87
RPd7B-13	60	45	93	245	243	235	223	212	196	183	169	152	135	115	95
RPd7B-14	75	55	108	265	263	255	241	229	210	197	183	165	147	125	103
RPd7B-15	75	55	111	285	283	275	259	241	224	211	197	178	159	135	111
RPd7B-16	80	59	123	297	288	279	270	256	244	231	211	190	167	144	119
RPd7B-20	90	66	140	377	365	352	337	322	304	287	263	236	207	179	149

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs7B	2	645	38,00	10	758	50	4"	170	144
	3	780	47,00	12,5	800	55			
	4	915	56,00	20	973	72			
	5	1050	65,00	20	973	72			
	6	1185	74,00	25	1006	76			
	7	1320	83,00	30	1106	87			
	8	1455	92,00	35	1217	98			
	9	1590	101,00	40	1247	103			
	10	1730	110,00	50	1116	138			
	11	1860	119,00	50	1116	138			
	12	2010	127,00	60	1201	152			
	13	2130	137,00	60	1201	152			
	14	2380	147,00	75	1286	170			
	15	2400	155,00	75	1286	170			
16	2535	164,00	80	1341	185				
20	3075	200,00	90	1366	186,00				

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m<sup>3</sup>

The content of sand it does not exceed the 40gr/m<sup>3</sup>

# Reppos

## PUMPS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 7" Rpd7M-ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΣΕ 2900rpm/min  
SUBMERSIBLE PUMP 7" Rpd7M-MIXED FLOW-AT 2900rpm/min

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m <sup>3</sup> /h (κ.μ/ω) CAPACITY										
	HP	KW		42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	108
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD										
RPd7M-01	10	7,5	13	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
RPd7M-02	12,5	9,2	21	43	41	41	40	39	38	37	35	34	30	23
RPd7M-03	20	15	34	63	60	59	58	57	54	52	49	47	42	33
RPd7M-04	30	22	49	80	79	78	77	72	70	68	65	58	53	42
RPd7M-05	35	26	58	99	98	95	93	91	76	85	79	72	66	52
RPd7M-06	40	30	63	119	117	113	111	107	102	98	93	85	77	60
RPd7M-07	50	37	78	138	135	133	130	125	120	115	107	99	90	72
RPd7M-08	60	45	89	162	159	155	150	144	137	130	122	112	103	93
RPd7M-09	60	45	94	176	172	167	165	159	152	145	136	126	115	89
RPd7M-10	75	55	111	200	195	188	182	174	166	156	147	136	125	113
RPd7M-11	80	59	113	219	213	206	199	191	182	172	161	150	138	125
RPd7M-12	80	59	123	231	225	217	209	201	191	181	170	158	145	132
RPd7M-13	90	66	140	254	246	241	236	229	218	207	194	180	163	127
RPd7M-15	100	75	153	290	283	279	272	262	251	238	225	206	187	146

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPsd7M	1	510	29,00	10	758	50	4"	170	144
	2	654	38,00	12,5	800	55			
	3	780	47,00	20	973	72			
	4	915	56,00	30	1106	87			
	5	1050	65,00	35	1217	98			
	6	1185	74,00	40	1247	103			
	7	1320	83,00	50	1116	138			
	8	1455	92,00	60	1201	152			
	9	1590	101,00	60	1201	152			
	10	1740	110,00	75	1286	170			
	11	1860	119,00	80	1341	185			
	12	2010	127,00	80	1341	185			
	13	2130	137,00	90	1366	186			
	15	2400	155,00	100	1391	195			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m<sup>3</sup>

The content of sand it does not exceed the 40gr/m<sup>3</sup>