

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY					
	HP	KW		15	18	24	30	36	42
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD					
RPs R8A-4	12,5	9,3	21	80	77	73	65	55	43
RPs R8A-5	15	11	25	100	96	90	81	69	54
RPs R8A-6	20	15	33	120	115	109	97	82	64
RPs R8A-7	20	15	33	140	134	127	113	96	75
RPs R8A-8	25	18,5	41	160	153	145	129	109	85
RPs R8A-9	25	18,5	41	180	171	163	145	123	96
RPs R8A-10	30	22	48	200	190	181	161	136	106
RPs R8A-11	30	22	48	220	210	199	177	150	117
RPs R8A-12	35	26	57	240	229	217	193	163	127
RPs R8A-13	40	30	66	260	248	234	210	177	138
RPs R8A-14	40	30	66	280	267	252	225	190	148
RPs R8A-15	50	37	73	300	286	270	241	204	159
RPs R8A-16	50	37	73	320	305	289	257	217	169
RPs R8A-17	50	37	73	340	324	307	273	231	179
RPs R8A-18	50	37	73	360	343	325	289	244	189
RPs R8A-19	60	45	88	380	332	3343	305	258	199
RPs R8A-20	60	45	88	400	381	361	321	271	200
RPs R8A-21	60	45	88	420	400	379	336	285	209
RPs R8A-22	60	45	88	440	418	397	353	298	220
RPs R8A-23	75	56	107	460	437	414	370	312	230
RPs R8A-24	75	56	107	480	456	432	389	325	242
RPs R8A-25	75	56	107	500	475	450	400	339	262
RPs R8A-26	75	56	107	520	493	467	415	350	272

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPsR8A	4	656	54,40	12,5	800	55	4"	196	144
	5	820	65,50	15	851	60			
	6	885	72,00	20	973	72,00			
	7	950	78,50	20	973	72			
	8	1015	85,00	25	1006	76			
	9	1080	91,50	25	1006	76			
	10	1145	97,50	30	1106	87			
	11	1210	104,00	30	1106	87			
	12	1275	110,50	35	1217	98			
	13	1340	117,00	40	1247	103			
	14	1405	123,50	40	1247	103			
	15	1470	130,00	50	1116	138			
	16	1535	136,50	50	1116	138			
	17	1600	143,00	50	1116	138			
	18	1665	149,50	50	1116	138			
	19	1730	161,50	60	1201	152			
	20	1889	168,00	60	1201	152			
	21	1954	174,50	60	1201	152			
	22	2019	181,00	60	1201	152			
	23	2084	187,50	75	1286	170			
	24	2149	194,00	75	1286	170			
	25	2214	200,50	75	1286	170			
	26	2279	210,00	75	1286	170			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY						
	HP	KW		30	42	48	54	60	66	75
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ						
RPs R8B-02	10	7,5	18	43	38	35	31	26	20	12
RPs R8B-03	15	11	25	64	57	52	46	40	31	17
RPs R8B-04	20	15	33	84	75	69	61	53	41	22
RPs R8B-05	25	18,5	41	105	94	85	76	65	51	28
RPs R8B-06	25	18,5	41	126	112	102	91	78	61	33
RPs R8B-07	30	22	48	147	131	119	106	91	71	38
RPs R8B-08	35	26	57	168	149	136	121	104	81	44
RPs R8B-09	40	30	66	188	168	153	134	117	91	49
RPs R8B-11	50	37	73	230	205	153	166	142	111	59
RPs R8B-13	60	45	88	272	242	220	196	168	131	70
RPs R8B-17	75	56	107	356	316	288	256	220	171	91
RPs R8B-20	90	67	132	417	371	338	301	258	201	107
RPs R8B-22	100	75	152	459	408	372	331	284	221	118

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPsR8B	2	625	42,00	10	758	50	4"	196	144
	3	690	49,00	15	851	60			
	4	755	55,50	20	973	72			
	5	820	62,00	25	1006	76			
	6	885	68,50	25	1006	76			
	7	950	75,00	30	1106	87			
	8	1015	81,50	35	1217	98			
	9	1080	88,00	40	1247	103			
	11	1210	100,50	50	1116	138			
	13	1340	113,50	60	1201	152			
	17	1600	139,50	75	1286	170			
	20	1889	159,00	90	1366	186			
22	2019	178,00	100	1391	195	190			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY							
	HP	KW		0	45	60	75	90	105	120	138
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ							
RPs8C-1D	7,5	5,5	13,3	24	22	21	19	18	15	12	6
RPs8C-1	10	7,5	17	28	24	23	22	21	18	15	10
RPs8C-2D	15	11	25	48	44	42	39	35	30	24	12
RPs8C-2	20	15	34	56	49	47	45	42	37	31	20
RPs8C-3C	25	18,5	41	77	69	66	62	56	48	38	19
RPs8C-3	30	22	48	84	72	70	67	62	55	46	30
RPs8C-4A	35	26	54	108	96	92	87	81	71	59	32
RPs8C-5C	40	30	60	127	114	110	103	94	80	63	36
RPs8C-5	50	37	71	140	121	117	112	104	92	75	38
RPs8C-6C	50	37	71	153	137	132	124	113	96	77	50
RPs8C-7B	60	45	92	184	164	157	148	135	118	97	51
RPs8C-8	75	55	109	224	194	187	179	167	147	123	81
RPs8C-9	90	66	140	252	219	210	201	188	165	138	91
RPs8C-10A	90	66	140	271	234	230	218	202	178	148	90
RPs8C-11A	100	75	153	298	264	253	240	224	194	163	99
RPs8C-12	125	92	185	336	292	280	268	250	220	184	122
RPs8C-13	125	92	185	364	316	304	290	271	238	200	131

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs8C	1D	547	38,00	7,5	678,00	43,5	5"	199	144
	1	547	38,00	10	758	50			
	2D	697	50,50	15	851	60			
	2	697	50,50	20	973	72			
	3C	847	63,00	25	1006	76			
	3	847	63,00	30	1106	87			
	4A	997	75,50	35	1217	98			
	5C	1147	88,00	40	1247	103			
	5	1147	88,00	50	1116	138			
	6C	1297	100,50	50	1116	138			
	7B	1447	113,00	60	1201	152			
	8	1597	125,50	75	1286	170			
	9	1747	138,00	90	1366	186			
10A	1897	150,50	90	1366	186				
11A	2047	163,50	100	1391	195				
12	2197	176,50	125	1536	212				
13	2347	189,50	125	1536	212				

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water.

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		Α 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY							
	HP	KW		0	90	120	150	165	180	195	210
				ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD							
RPs8D-1C	10	7,5	17	24	18	16	13	11	8	5	-
RPs8D-1	12,5	9,2	21	27	22	19	17	15	13	11	8
RPs8D-2C	20	15	34	48	37	33	26	22	17	11	-
RPs8D-2	25	18,5	41	54	43	39	34	30	25	16	16
RPs8D-3C	30	22	48	72	55	49	40	33	26	21	-
RPs8D-3B	35	26	54	78	61	55	47	42	35	27	18
RPs8D-3	40	30	60	81	65	58	50	46	39	32	24
RPs8D-4A	50	37	71	106	84	76	66	59	50	40	28
RPs8D-5B	60	45	92	130	101	92	79	69	58	45	29
RPs8D-6A	75	55	109	158	126	114	98	88	75	59	42
RPs8D-7	90	66	140	189	151	136	118	106	91	74	55
RPs8D-8A	100	75	153	211	168	152	131	117	100	79	56
RPs8D-9	125	92	185	243	194	175	151	137	117	95	70
RPs8D-10A	125	92	185	264	210	190	164	146	125	99	71
RPs8D-11	150	110	216	309	250	225	190	160	130	105	80
RPs8D-12A	150	110	216	328	276	241	200	170	140	115	82
RPs8D-13	175	132	238	364	300	265	235	190	147	120	90
RPs8D-14	175	132	238	384	320	280	245	200	150	123	92

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPs8D	1C	547	38,00	10	758,00	50	5"	199	144
	1	547	38,00	12,5	800	55			
	2C	697	50,50	20	973	72			
	2	697	50,50	25	1006	76			
	3C	847	63,00	30	1106	87			
	3B	847	63,00	35	1217	98			
	3	847	63,00	40	1247	103			
	4A	997	75,50	50	1116	138			
	5B	1147	88,00	60	1201	152			
	6A	1297	100,50	75	1286	170			
	7	1447	113,00	90	1366	186			
	8A	1597	125,50	100	1391	195			
	9	1747	138,00	125	1536	212			
	10A	1897	150,50	125	1536	212			
11	2047	158,00	150	1510	311				
12A	2197	170,00	150	1510	311				
13	2347	180,00	175	1610	338				
14	2497	190,00	175	1610	338				
									231

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³