

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ/Diffuser: Cast iron

ΠΤΕΡΩΤΗ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ/Impeller: Cast Iron

ΑΚΡΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ/Valve-Suction Case: Cast Iron

ΑΞΟΝΑΣ: ΧΡΩΜΙΟΥ/Shaft: Crome

ΦΙΛΤΡΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/Filter: Inox

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ TYPE OF PUMP	ΙΣΧΥΣ POWER		A 380	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m ³ /h (κ.μ/ω) CAPACITY											
				48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
	HP	KW		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ-MANOMETRIC HEAD											
RPd9VA-01	10	7,5	17	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	14
RPd9VA-02	20	15	34	49	48	46	44	42	40	38	35	32	30	28	23
RPd9VA-03	30	22	46	71	69	67	63	60	57	53	50	45	40	37	31
RPd9VA-04	40	30	63	92	90	86	82	78	73	69	64	58	52	46	39
RPd9VA-05	50	37	78	113	111	107	103	97	91	85	79	72	64	57	48
RPd9VA-06	60	45	92	135	131	127	121	115	107	101	93	85	75	67	58
RPd9VA-07	75	55	109	156	151	146	140	132	124	116	108	98	87	77	66
RPd9VA-08	80	60	123	178	172	166	159	151	141	132	122	111	99	87	74
RPd9VA-09	90	68	140	199	193	186	178	169	157	147	137	125	111	96	82
RPd9VA-10	100	75	153	221	214	207	198	187	175	163	152	138	123	107	91

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PUMPS DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MOTORS DIMENSIONS			DM	ΑΝΤΛΙΑΣ D (mm)	ΜΟΤΕΡ D (mm)
		ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	HP	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)			
RPd9VA	1	570	41,00	10	758	50	5"	170	144
	2	710	54,00	20	973	72			
	3	850	67,00	30	1106	76			
	4	990	80,00	40	1247	103			
	5	1130	93,00	50	1116	138			190
	6	1270	106,00	60	1201	152			
	7	1410	119,00	75	1286	170			
	8	1550	132,00	80	1341	185			
	9	1690	145,00	90	1366	186			
	10	1830	158,00	100	1391	195			

Οι αντλίες δουλεύουν σε κρύο νερό.

The pumps work in cold water .

Η περιεκτικότητα άμμου να μην ξεπερνά τα 40gr/m³

The content of sand it does not exceed the 40gr/m³